

低噪声冷却塔生产厂家 天津明生空调设备公司 保定低噪声冷却塔

产品名称	低噪声冷却塔生产厂家 天津明生空调设备公司 保定低噪声冷却塔
公司名称	天津市明生空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青区精武镇小卞庄村村委会东100米
联系电话	18822312554 18822312554

产品详情

治理冷却塔噪声的基本途径及方法

治理冷却塔噪声的基本途径及方法：

1. 治理冷却塔噪声的基本途径

针对噪声的发生机理、传播方式可以把治理冷却塔噪声的基本途径归结为塔内的声源治理、冷却塔外传声途径上的声波阻隔（隔声）及声波吸收（沿程在减）等三个环节。

2. 冷却塔噪声的治理方法

根据噪声控制的基本原理可以采用多种具体的噪声治理方法。其中针对冷却塔外传声途径的声波阻隔技术是目前国内外常用的噪声治理方法。同时可以采用针对冷却塔内声源的治理技术，显然冷却塔内声源的治理技术存在着某种难度，但是着眼于冷却塔内声源的治理技术无疑是一种的治本办法，尤其对于缺乏塔外治理空间条件的更有开发价值。

玻璃钢冷却塔发现异常要及时解决

玻璃钢冷却塔发现异常要及时解决

我们需要定期的给冷却塔的轴承加油，保证轴承部分处于润滑的状态，还要及时观察冷却塔在运行中的电流强弱，低噪声冷却塔生产厂家，保证这个数值是处于正常的范围内，如果出现异常，需要及时进行处理解决。另外还要定期的对减速机里的齿轮油进行更换，这样也是为了保证减速机可以达到正常的运转，通常情况下是一月进行一次更换。我们需要及时调整好风机以及叶片的角度，确保这两者的角度是相互一致的状态。玻璃钢冷却塔的出线口需要使用防胶水进行封堵，再用塑料带对其包扎好，避免遇水造成浸水情况。还要及时做好电动机对地绝缘电阻的检查，然后再观察其有无过大的变化，保定低噪声冷却塔，也是为了避免出现有损害的情况。若是玻璃钢冷却塔的安装位置处于一个比较潮湿的位置，那在接线的时候就需要我们做好防水措施，把接线柱做好紧固步骤。采用隔振的方法，我们可以在塔基与混凝土之间架设一个减振器，低噪声冷却塔价格，这样可以减轻一些震动。另外在选择相应的减振材料时，需要按照不同冷却塔的规格和面积来分别进行选择。如果在冷却塔的运行过程中，出现了振动的情况，其中一个原因是因为风扇的不正常，可能因为电动机出现了断路，总之需要各个配件和位置逐一进行排查，还有可能是因为玻璃钢冷却塔塔体本身的结构部件出现损坏等方面都是可能引起这种不正常振动的。

玻璃钢冷却塔如何采用加热板来保温

检查玻璃钢冷却塔各部件的时候要仔细，低噪节能冷却塔，还要做好检查设备的工作记录，如果发现有问題要及时进行解决，另外还要关注玻璃钢冷却塔的热力特性、阻力特性、水负荷、热负荷、环境温度、冷却范围、空气流率、功率消耗、风吹损失、蒸发水量、补充水量、浓缩倍率、风机动力消耗、进塔的水压等情况并记录。为了更好保证玻璃钢冷却塔的运行效果和冷却能力，需要在停机的时候对其进行设备的系统检查并制定一套完善的检测方法。玻璃钢冷却塔加热板保温通常采用石棉板或石棉布保温，但石棉布不易摆放平整，对压板的平行度保证也有定的影响。石棉板的种类很多，常见的是橡胶石棉板，但这种石棉板却不对以用于密封隔热用的材料

低噪声冷却塔生产厂家-天津明生空调设备公司-保定低噪声冷却塔由天津市明生空调设备有限公司提供。“冷却塔”选择天津市明生空调设备有限公司，公司位于：天津西青区精武镇小卞庄村村委会东100米，多年来，明生坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。明生期待成为您的长期合作伙伴！