燃气锅炉厂 宜良燃气锅炉 昆明天成热能

产品名称	燃气锅炉厂 宜良燃气锅炉 昆明天成热能
公司名称	昆明天成热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区董家湾路南段1号楼1层2号
联系电话	13987605359

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆明天成热能设备有限公司

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，燃气锅炉厂，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用

天成-天然气蒸汽锅炉

热水锅炉是如何预防低温冷凝腐蚀，热水锅炉低温腐蚀的成因，昆明天成

(1)热水锅炉燃料含硫成分导致腐蚀

硫燃烧后，绝大部分生成S02，有少部分转化成S03。S03虽少，却能提高烟气温度，如果烟气中存在S03，它与水蒸汽结合成硫酸蒸汽时，烟气温度高达12O一15O°C。当受热温度降至烟气以下，硫酸蒸汽凝结成液态硫酸，虽然S03含量甚微，如结成硫酸却对设备腐蚀极大。

(2)燃烧产生大量水蒸汽

天然气的主要成分是烷烃，在燃烧过程中，烷烃与氧反应：CmHn+(N2+02)空气 → H2O+ CO2+NOx +(N2+02)过剩空气+高位发热量，产生大量热量的同时伴随生成大量水蒸气。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

天成-燃气锅炉

天成现拥有10蒸吨燃气锅炉有两大类型。

1、卧式内燃室燃（简称WNS）10蒸吨燃气锅炉

该WNS燃气锅炉采用先进的冷凝技术，燃气锅炉多少钱，充分利用烟气余热，热效率可突破100%以上；同时还利用全预混、FGR烟气再循环等先进技术对NOx进行处理，通过从不同部位降低NOx的排放量，订制出NOx<30mg/m3的低氮锅炉，符合我国严格如北京等地的排放标准。

2、双锅筒纵置式室燃（简称SZS）10蒸吨水管燃气锅炉

该SZS水管燃气锅炉锅筒呈“ D ”型布置，结构紧凑合理，锅筒等主要部件不直接受高温火焰辐射和冲刷，宜良燃气锅炉，安全基准更高。通过FGR烟气再循环技术使得NOx同样低于30mg/m3，是大型工业企业的优良选择。

1吨天然气锅炉每小时消耗75-80立方米的天然气。

天然气锅炉的耗气量可以根据以下公式进行计算：天然气锅炉每小时的耗气量=锅炉热效率/天然气热值/锅炉效率。通过以上公式可以得出结论：天然气锅炉的耗气量主要取决于锅炉容量、天然气热值、锅炉效率，而锅炉容量和天然气热值一般我们是无法改变的，我们能决定也就是锅炉的燃烧效率。

锅炉的燃烧效率一般取决于锅炉的品质。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

天成-天然气锅炉

1 燃气锅炉房天然气泄漏严重危害

我们使用的天然气主要成分是：含量98，丙烷含量0.3，丁烷含量0.3，氮气含量1及其它物质，高发热量9650千卡/标方，低发热量8740千卡/标方，极限：5-15。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉（包括锅炉）之间的天然气管线、阀表、配件等。其中调压站至风机间为地埋管线，风机间至锅炉为架空明管线。

天然气是在一瞬间，（数千分之一秒）生产高温（达3000℃）、高压的燃烧过程，速可达300m/s。

如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生、火灾，在密闭空间会使人缺氧、窒息，卧式燃气锅炉，给单位安全生产和国家及人民生命财产带来不可估量的损失。

2 燃气锅炉房天然气可能泄漏及原因分析

2.1燃气锅炉房天然气泄漏的分类

按照泄漏部位分为：室外埋地管线泄漏，室内燃气管线泄漏，锅炉本体泄漏，燃烧器泄漏，控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

燃气锅炉厂-宜良燃气锅炉-昆明天成热能由昆明天成热能设备有限公司提供。昆明天成热能设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！