

平顶山气动蝶阀 法兰气动蝶阀 科宁阀门

产品名称	平顶山气动蝶阀 法兰气动蝶阀 科宁阀门
公司名称	南京科宁阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁高新园区
联系电话	18114703133 18114703133

产品详情

中心线蝶阀的结构特点是阀杆轴、蝶板中心和阀体中心处于同一位置。结构简单，制造方便。常见的橡胶衬里蝶阀就属于这一类。缺点是蝶板与阀座总是处于挤压、刮擦、阻力距离大、磨损快的状态。为了克服挤压、划痕保证密封性能阀座基本上由橡胶或聚四氟乙烯等弹性材料制成然而，法兰气动蝶阀，密封材料也受到温度的限制这就是为什么蝶阀传统上被认为是耐高温的。

- 1.硬密封蝶阀在使用过程中，应经常保持清洁。传动螺纹必须定期润滑。如果发现任何故障，应立即停止，气动对夹式蝶阀，以查明故障原因。
- 2.填料压盖的螺栓应均匀紧固，不得压成弯曲状态，以免损坏阀杆运动或造成泄漏。
- 3.安装时可根据连接方式将阀门直接安装在管道上。一般可安装在管道的任何位置，但操作维护方便。注意截止阀介质的流向应从垂直阀瓣的底部流向上部，升降式止回阀只能水平安装。

1.电动通风蝶阀的工作原理：

电动通风蝶阀由角电动执行器和通风蝶阀组成。机电一体化结构设计具有内伺服操作、分闸信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能，功能强大，控制可靠。接收控制系统输入的电流信号或电压信号（4-20ma或1-5vdc），以控制操作。

2.电动通风蝶阀的特点：

- 1)阀门驱动转矩小，平顶山气动蝶阀，启闭灵活，气动衬氟蝶阀，操作方便。
- 2)能有效防止热胀冷缩造成的堵塞。
- 3)具有结构尺寸短、重量轻、安装方便等特点。
- 4)采用钢板焊接而成，具有结构尺寸短、重量轻、安装方便等特点。
- 5)阀体上设有油封卡环。密封件之间无可见间隙，泄漏率小。

平顶山气动蝶阀-法兰气动蝶阀-科宁阀门(推荐商家)由南京科宁阀门有限公司提供。平顶山气动蝶阀-法兰气动蝶阀-科宁阀门(推荐商家)是南京科宁阀门有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：常总。