

油水分离器，陆用油水分离器，油水分离设备

产品名称	油水分离器，陆用油水分离器，油水分离设备
公司名称	宜兴市咏佳环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	设备名称:油水分离器 型号:LYSF 额定容量:0.5-100M3 (L)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍工业集中开发区
联系电话	0510-87893521 13901538521

产品详情

设备名称	油水分离器	型号	LYSF
额定容量	0.5-100M3 (L)	规格	0.5-100
额定输出功率	1.1-45KW (kw)	电压	380V (V)
冷却方式	/	运行方式	手动/自动
保护功能	按要求	显示	按要求

陆域含油废水产生自各行业，具有点多面广的特点，是一类数量较大的有机废水，污染严重。

陆用油水分离器处理装置将强化重力分离，粗粒化、吸附聚结处理工艺有机地组合成一钢质圆筒形整体结构，与输油泵、贮油槽及电控箱组合处理装置。处理工艺充分利用了重力分离特性，不同分离材质的特性因素，从而对各种处理难度较高的含油废水工况具有较广泛的适应能力，完全可以适用于不含表面活性剂各类机油、柴油、汽油、润滑油、动植物油等油品的含油废水处理。

该设备具有结构紧凑、操作简单、管理方便、分离效率高、能耗低等优点，处理后的水可直接排放或适当回用，提取的废油可直接回用。在节能、节水、保护环境等方面具有较好的技术经济效益，是治理陆用含油废水的理想设备。