

中联收获4LZ-9L型自走轮式谷物联合收割机

产品名称	中联收获4LZ-9L型自走轮式谷物联合收割机
公司名称	郑州中联收获机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	荥阳市豫龙镇310国道北侧
联系电话	13673643745

产品详情

“中联收获”2022款4LZ-9L自走式全喂入谷物联合收割机采用切流+纵轴流滚筒脱粒分离技术,脱粒能力强,物料分离彻底;整机结构紧凑,实用美观,广泛适应于全区域、全时段、全作物的高效收获。一机多用,兼收小麦、水稻、谷子、高粱、玉米籽粒、大豆等不同作物,作业时间更长,作业范围更广,收益更多。

1.190马力名优发动机；

2.全新驾驶室；原装空调；

3.标配2.75米割台；

4.采用切流+纵轴流脱粒系统，加大、加长纵轴流滚筒，滚筒三档可调；收获效率高，收割速度快；

5.改进型清选室，清选干净、损失小；

6.两用粮箱：

1) 高炮卸粮筒可实现上下左右移动卸粮，最高卸粮高度4.5米；

2) 整体粮箱可实现倾倒式卸粮；

7.风送式籽粒输送机，效率高，破碎少；

8.超大容积粮箱，粮箱籽粒充满度好；

9.新型板翅水箱；电动毛刷变频强制除尘；

10.底盘大梁采用12号加强槽梁，可靠性高；

- 11.D3.5变速箱，加大离合器摩擦片，传动可靠；
- 12.350升超大燃油箱，续航能力强；
- 13.整机轴距缩短，调头更灵活、更实用；
- 14.悬挂式切碎器；可快速切换秸秆的粉碎或不粉碎；
- 15.可选装一杆操纵、静液压行走机型；

项目	单位	设计值	
型号名称	/	4LZ-9L型自走轮式谷物联合收割机	
结构型式	/	自走轮式	
配套发动机生产企业	/	一拖(洛阳)柴油机有限公司	
配套发动机牌号型号	/	LR4M3LR22/1287	
配套发动机结构型式	/	立式、直列	
配套发动机气缸数量	缸	4	
配套发动机标定功率	kW	128.7	
配套发动机标定转速	r/min	2200	
整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	7300×3050×3420	
整机质量	kg	6010	
割台工作幅宽	mm	2840	
最小离地间隙	mm	260	
割刀型式	/	型	
喂入量	kg/s	9	
作业挡位	/	挡、挡	
作业速度	km/h	3~9	
作业小时生产率	hm ² /h	0.8~1.2	
单位作业量燃油消耗量	kg/hm ²	35	
割台搅龙型式	/	螺旋扒指式	
履带接地压力	kPa	/	
拨禾轮型式	/	偏心弹齿式	
拨禾轮直径	mm	1032	
拨禾轮板数	个	5	
脱粒机构布置方式	/	切流式+纵轴流式	
脱粒滚筒数量	个	2	
主脱粒滚筒型式	/	轴流式	
副脱粒滚筒型式	/	切流式	
主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm		823×2000	
副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm		420×900	
凹板筛型式	/	栅格式	
复脱方式	/	蜗壳+搓盘式	
风扇型式	/	离心式	离心式
风扇直径	mm	450	400
风扇数量	个	2	
履带节距×节数×宽度	/	/	
履带轨距	mm	/	
驱动方式	/	两驱	
制动器型式(前、后)	/	前：钳盘式、后：鼓式	

变速机构型式	/	机械+液压无级变速
驱动型式（前、后）	/	前：机械驱动、后：/
导向轮轮胎规格	/	10月15日
驱动轮轮胎规格	/	15-24
导向轮轮距	mm	1770
驱动轮轮距	mm	1920
轴距	mm	2730
驾驶室类型	/	普通式
茎秆切碎器型式	/	甩刀式（选装）
卸粮方式	/	机械自动卸粮