

KK压力表使用多重优惠

产品名称	KK压力表使用多重优惠
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

安装方式:

- 1.径向直接安装
- 2.轴向直接安装
- 3.径向带前边直接安装
- 4.轴向带前边直接安装

产品应用:

在电接点压力表装置的电接触信号针上，装有可调节的磁钢，可以增加接点吸力，加快接触动作，从而使触点 [3] 接触可靠，消除电弧，能有效的避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以电接点压力表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

压力表的正确使用和安装方法：

- 1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。

- 2、压力表应垂直安装，倾斜度一般不大于30°，并力求与测量点保持同一水平，以免带来指示误差。
- 3、安装后，在无压力的情况下，观测指针是否在零位或紧靠盘止钉，否则不宜使用。
- 4、测量蒸汽压力时，KK压力表使用，压力表下端应装有环形管，使用中若有水来传递蒸汽压力，以免高温蒸汽冲入弹簧管内，影响仪表精度，或不慎使焊锡熔化，造成仪表测漏，发生事故或烫伤人。
- 5、使用时应缓慢打开阀门，使压力慢慢升到工作位置。

若突然打开阀门，如压力失控，超过测量上限，会造成弹簧管被打坏、变形或造成扇齿脱牙而使仪表失去功能。

- 6、使用完毕后，应缓慢卸压，不要使指针猛然降至零位，这样指针回撞在盘止钉上，会将指针打弯甚至打断。
- 7、仪表要按规定要求进行检定或维修。
- 8、拆下来的仪表应存放在防尘、干燥、无腐蚀的环境中。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

- 1、用于安全防护的风压表需强制检定。

即：矿井中巷道风压、风速的测量。

（如：矿用风压表、矿用风速表）。

- 2、用于安全防护的氧气表需强制检定。

包括以下2类：

- 1) 在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量；

- 2) 在工艺过程中、影响安全的氧气压力的测量。

- 3、用于卫生的氧气表需强制检定。即医院输氧用浮标式氧气吸入器和供氧装置上氧气压力的测量。

KK压力表使用多重优惠由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪表有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。圣科仪器仪表——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号，联系人：胡志杰。