

供应环境实验柜YC-IFP/3报警和灭火一体式灭火系统

产品名称	供应环境实验柜YC-IFP/3报警和灭火一体式灭火系统
公司名称	上海翌灿智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕廊公路6912号
联系电话	15216633096 15821877358

产品详情

产品名称：七氟丙烷感温自启动灭火装置

型号规格：TH-Z-Q-3/2.5/160-BD

使用范围：适用于扑救封闭空间的固体火灾、液体火灾、气体火灾、电气火灾。

工作原理

火探装置是由装有灭火剂的压力容器、容器阀及能释放灭火剂的火探管和/或释放管等组成。将火探管置于靠近或在火源***可能发生处的上方，同时，依靠沿火探管的诸多探测点（线型）进行探测。一旦着火时，火探管在受热温度处被软化，将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或喷嘴(间接系统)释放到被保护区域。其中，火探管是高科技领域开发的新品种，是一种高科技非金属合成品。它集长时间抗漏，柔韧性及***感温性于一体，在一定温度范围内，喷射灭火介质或传递火灾信号。

装置特点：发生火灾时自动灭火功能发生火灾时，探测到火灾的同时灭火器自动工作，能够在***时间内早期灭火。停电时也能正常工作

系统内有内置应急电源，停电或由于主电源发生故障电源被切断时，装置自动转换到应急电源，系统正常工作，应急状态下系统也能够自动应对。

多种检测功能

此装置本身具有检验探测功能（烟感和热感），还可以按不同的需要自己增加探测部件，达到对防火区域的多方位***监控。

数字化分析、控制方式

发生火灾时的热、烟、温度等探测信息在分析、处理、传输方面的数字化，相比现有的模拟方式，其***性、扩展性更加***，提供多样、***的数据，限度提高了设备的管理效率。

不受位置的影响

探火管具有柔性，不受任何位置的影响，可伸进各种狭小和复杂易燃空间或设备中，该特点弥补了现有消防产品不能扑灭此类火源的缺陷。

费用低廉

将传统大空间全淹没灭火改为针对潜在着火点的局部全淹没或局部灭火方式，距离被保护物***近，灭火***，费用低廉；灭火剂用量较传统方式降低80%以上，使用更加环保，对人员更加。

设计简单，安装简便

设计简单，安装简便，不占用户的有限空间，无需另外设置气瓶间。