

TEKING供应批发定制MC45大功率充电器 450W大功率电源适配器

产品名称	TEKING供应批发定制MC45大功率充电器 450W大功率电源适配器
公司名称	永康市天机电子科技有限公司
价格	175.00/只
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:TEKING 型号:MC45
公司地址	中国 浙江 金华市 工业园区始丰路
联系电话	86 579 83525788 15068091898

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	TEKING
型号	MC45	电池类型	铅酸电池
输入参数	100-240V	输出参数	12-72V,5-25A
充电电流	3.0 (A)	外形尺寸	270*100*90MM (mm)
产品认证	CE, GS, UL, RoHS, CCC, KC, MEPS, 6P, LPS等		

一、简介

mc45电池充电器可对电池实现完好、大电流快速充电。mc45电池充电器能始终安全连接电池。带负载的充电电池是附加特性。

二、适用范围

- 1、mc45可定制为：铅酸电池（注水、密封免维护、胶体）、聚合物锂电池、磷酸铁锂电池、镍氢/镉电池充电；
- 2、包含一般家用、太阳能电力系统、安控系统、不断电系统(ups)、电动轮椅、电动车辆、船舶等使用电池作为电源之场所或备援系统；

三、特点

- 1、铝合金外壳、表面喷塑处理，独创提手设计；

- 2、四段式充电步骤，全智能对电池进行：快速充电、维护充电、浮充充电等充电方法；
- 3、独创的预充电模式对放置很久未使用的电池、和深度放电电池具有修复及延长电池寿命功能；
- 4、充电器能一直连接电池；
- 5、三个led指示不同的充电状态及反极性保护；
- 6、宽范围输入电压；
- 7、可加装“主动式功率因子校正” activepfc功能，以符合欧盟en61000-3-2对谐波电流的要求，以满足世界各国逐渐重视此项规范之趋势；
- 8、84%高效率；
- 9、重量轻、体积小；
- 10、输出短路、过载、过压、过温、反极性保护等全功能保护；
- 11、充电器及电池保护；
- 12、变压器高压隔离保护；
- 13、二个无刷散热风扇，自动侦测充电电流控制散热风扇转速；
- 14、国际标准输入插头(iec320-c14)；
- 15、安规认证:ce/rohs/kc/ul/cul/gs/cb；
- 16、具有紧急on/off开关；

四、充电模式：

- 1、在预充电阶段：以小电流脉冲充电，使电池达到正常的电压值，自动切换到恒流充电阶段，（如果没有这个功能，直接对深度放电的电池进行大电流充电将一次性损耗电池！）
- 2、在恒流充电阶段：以最大电流恒流模式快速充电，直至电池电压微量上升，自动切换到恒压阶段；
- 3、在恒压充电阶段：为维持此电压值，此时充电电流减至最小值，自动切换到浮充充电阶段；
- 4、在浮充充电阶段：当电池完好充电后，充电器切换至不定期维护的浮充充电模式。在此模式中，充电器能补偿电池的自放电损耗。

注：锂电池充电曲线略有不同，详细见规格书。

五、技术参数

输出电压	12v	24v	36v	48v	60v	72v
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

输出电流	30a	16a	12a	8a	6a	5a
推荐电池容量	100-200ah	60-150ah	50-100ah	40-80ah	30-50ah	20-40ah

注：以上为铅酸电池充电电压，锂电池（含铁锂电池）的充电参数根据电池串数有所不同。详细见规格书。

- 2、输入电压：80~132vac，or176~264vac50/60hz
- 3、尺寸(长*宽*高)：270*100*90mm
- 4、重量：约等于1.50kg
- 5、指示灯：电源、充电、充满、反极性保护指示；
- 6、输出插头（可选）：品字尾插头、鳄鱼夹、卡侬头、大电流连接器。
- 7、输入插头：各国插头定制；
- 8、中性白盒包装；

详细信息请查询：<http://www.teking.net/>