

# 潍坊环保型真空机组供应商 胜铂金环保科技

产品名称	潍坊环保型真空机组供应商 胜铂金环保科技
公司名称	山东胜铂金环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川经济开发区
联系电话	13355243969 13355243969

## 产品详情

加热过程不经济。当只需要倒出少量粘稠液体时，也要对整个罐内的粘稠液体全部进行加热，加热的数量是该次使用量的几倍，使大量的蒸汽做了无用功。

罐内各部分粘稠液体温度不均衡。靠近加热器的粘稠液体温度较高，远离加热器的粘稠液体温度较低，抽取粘稠液体的温度更低，严重影响了出油的流动性。

影响粘稠液体质量。反复对罐内粘稠液体进行加热，加热过程中产生大量细小的分解物，对粘稠液体质量产生一定的影响，增加了后期处理的成本。

换热器采用换热元件——涡流热膜管，环保型真空机组崩了什么原因，保持粘稠液体在管间合理流动，热效率是普通换热器的3-5倍，其强化传热机理是：粘稠液体流体在内外表面流动时设计成紊流流动，产生强烈的震荡和冲刷作用，流动的方向不断改变，是紧贴管壁表面的高温粘稠液体流体不断更换，隔热层变薄以至破坏，金属表面热量传递加快，流体微观涡流加强，使粘稠液体流体内部热扩散强化。

大型立式罐焊缝无损探伤的方法和合格标准：1、射线探伤应按现行《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定进行，并应以 Ⅱ级标准为合格，但对屈服点大于390MPa的钢或厚度大于或等于25mm的普通碳素钢或厚度大于或等于16mm的低合金钢的焊缝，合格标准为 Ⅲ级。2、超声波探伤应按国家现行的《锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》的规定进行，并应以 Ⅱ级标准为合格。3、磁粉探伤应按有关的常压钢制焊接大型立式罐磁粉探伤技术标准的规定执行。4、渗透探伤标准应按有关的常压钢制焊接大型立式罐渗透探伤技术标准的规定执行。

潍坊环保型真空机组供应商-胜铂金环保科技由山东胜铂金环保科技有限公司提供。潍坊环保型真空机组供应商-胜铂金环保科技是山东胜铂金环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁琴。