

单芯膜包线厂家 寮步单芯膜包线 达创电线有限公司

产品名称	单芯膜包线厂家 寮步单芯膜包线 达创电线有限公司
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

产品详情

膜包线，在绞合线的基础上外覆一种新型的包覆材料，具有极其出色的物理、力学性能，在许多特殊领域可以替代金属、陶瓷等传统材料，在减轻质量，提高产品性能方面贡献突出。材料耐高温热性能十分突出，可在300℃下长期使用，短期使用温度可达400℃；其刚性大，寮步单芯膜包线，尺寸稳定性，线胀系数较小。

同时材料化学稳定性好，对酸、碱及几乎所有的都有很强的抗腐蚀能力，同时具有阻燃、抗辐射等性能；耐滑动磨损和微动磨损耗的性能优异。

聚酯膜包线广泛应用于现代农业温室工程。其产品主要有黑、透明两种颜色，黑色聚酯膜包线主要用于温室外拉幕系统及室外遮阳棚，做托压膜线之用。产品还可以用于葡萄园的支撑线；透明色聚酯膜包线用于室内部分金属结构的替代品。

聚酯膜包线化学性质稳定抗腐蚀不吸湿。因此，单芯膜包线供应商，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，单芯膜包线厂家，避免了对遮阳保温幕的磨损。同时重量轻，安装简便，单芯膜包线报价，抗拉强度大，当塑料薄膜变化时，可以保护植被。

聚酯膜包线应用

牵引电机、变压器、电抗器等—重载电机应用（轧钢厂，机械，石油泵）导体材料

绝缘体

聚酰薄膜，涂FEP层并烧结

杜邦FN，温度指数：220级

—耐电晕聚酰，涂FEP层并烧结杜邦FCR，温度指数：220级

—耐水性聚酰，涂FEP层并烧结杜邦FWR，温度指数：220级

导体材料：免铜杆铝杆（电阻率均符合省声材）温度指数级别按用户要求

单芯膜包线厂家-寮步单芯膜包线-达创电线有限公司(查看)由东莞市达创电线有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市达创电线有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为裸电线及裸导体制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!