

多级泵 正宏泵业 帝国多级泵隔离套

产品名称	多级泵 正宏泵业 帝国多级泵隔离套
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

- 1.热媒泵
- 2.食用油泵
- 3.液化气烃泵

采用水润滑面接触石墨轴承，振动，磨损极低，寿命长达8—12年，帝国多级泵多级泵，而国内外品牌管道泵的轴承因保养不便且磨损大，2—3年必须更换一次，后期维护成本很高，经工程评估同样参数水泵，其采购成本加上维修费用是屏蔽泵成本的2倍。

轴的材质选用不锈钢，且轴与所有轴承及介质接触的部分均采用轴套屏蔽处理，同时在轴与轴承接触的轴套上进行耐磨喷涂处理，减少了对轴的磨损，降低了介质对轴的磨蚀，大大延长了轴的使用寿命，而国内外其他厂家无此工艺处理，其寿命仅为我厂产品的一半。

浓浆泵内衬板的设计制造原理 浓浆泵是火电厂的重要设备之一，帝国多级泵轴头垫圈片，原采用ZC35铸钢件生产，成本高，寿命短。其主要原因是缺乏良好的耐磨蚀性能。我们知道，影响合金中硬质相抗磨料磨损能力及其对基体起保护作用的主要因素有

硬质相的类型、硬度、数量、尺寸及其分布。

淄博正宏泵业有限公司拥有高水平的技术队伍，完善的加工手段和检测设备，与具备高水平研发、指导能力的山大机电工程学院、国际友人和大型石油石化使用单位建立了牢固的合作关系，确保了产品在教学上的前瞻性、使用上的实用性和产品质量的可靠性。产品主要有屏蔽电泵、真空设备、化工泵及耐腐蚀泵等。

- 1.导热油泵

2.异丁烷泵

3.不锈钢屏蔽泵

化工屏蔽泵

屏蔽电泵的断流运行不要多于三十秒。要保证屏蔽电泵能够正常的运行起来，多级泵，就需要注意基本的操作规程，下面给大家罗列了一些：

一、断流运行不得超过30秒。

二、严格按照要求灌泵，排气。

三、严禁空载运行。

四、TRG仪表指针在红域内，严禁运行。

五、装有保护装置时，保护装置动作下，没有查明原因，并排除前，帝国多级泵隔离套，禁止运行。

六、屏蔽电泵的正常工作状态，必须是在铭牌要求的范围内，不能偏差太大，否则将影响屏蔽电泵易损件的正常寿命。

七、高温分离型泵（氯循环泵）使用前要进行预热和预热运转。

八、打开泵排气阀排气时，应注意泵内液体飞溅出来。

多级泵-正宏泵业-

帝国多级泵隔离套由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东淄博的磁力驱动泵、屏蔽泵等行业积累了大批忠诚的客户。正宏泵业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！