

超细碳酸钙 中邦科技 广西碳酸钙

产品名称	超细碳酸钙 中邦科技 广西碳酸钙
公司名称	湖南中邦再生资源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省宁乡市夏铎铺镇六度庵村夏铎铺机械工业园四号路18号（注册地址）
联系电话	19173180296 19173180296

产品详情

陶粒的优点-外表多微孔，比外表积大，广西碳酸钙，适合各类微生物的生长，超细碳酸钙，在其外表能构成安稳的、高活性的生物膜，处理出水水质高。滤料层孔隙散布均匀，克服了因滤料层孔隙散布不均匀而引起的水头丢失大，轻质碳酸钙，易阻塞、板结的缺点。密度适中且均匀，重质碳酸钙，反冲刷简单进行，能耗低，反冲刷中不跑料。克服了反冲刷难于操控和跑料的缺点。选用很好的粒径级配，纳污能力强，滤料利用率高，水头丢失添加缓慢，运转周期长，产水量大。

陶粒的粒径一般为5~20mm粒径为25mm。陶粒一般用来取代混凝土中的碎石和卵石。

轻质性是陶粒许多优良性能中的一点，也是它能够取代重质砂石的主要原因。陶粒的内部结构特征呈细密蜂窝状微孔。这些微孔都是封闭型的，而不是连通型的。它是由于气体被包裹进壳内而形成的，这是陶粒质轻的主要原因。

中文名

陶粒外文名

Ceramsite拼音

t á o l ì 释义

陶质的颗粒外观

圆形或椭圆形球体，不规则碎石状 表面

一层坚硬的外壳特点

品种多，颜色多粒径

一般为5~20mm优良性能

轻质性

一般陶粒

依据《轻集料及其试验方法》GB/T17431.1-1998新标准，一般陶粒是指强度型号低于25MPa的构造用轻粗沥青混合料。一般陶粒运用范围广，市场前景大。陶粒按密度分成一般密度陶粒、超轻密度陶粒、特轻密度陶粒三类。

(1)一般密度陶粒一般密度陶粒是指密度超过500kg/m的陶粒。它的强度一般相对性较高，多用以构造隔热保温混凝土或高强混凝土。

(2)超轻密度陶粒超轻密度陶粒一般是指300~500kg/m的陶粒。这类陶粒一般用以保温隔热混凝土以及产品。

(3)特轻密度陶粒特轻密度陶粒是指低于300kg/m的陶粒。它的保温隔热特性十分出色，但强度较弱。一般用以生产制造特轻保温隔热混凝土以及产品。

超细碳酸钙-中邦科技(在线咨询)-广西碳酸钙由湖南中邦再生资源科技有限公司提供。湖南中邦再生资源科技有限公司是一家从事“陶粒,轻质陶粒,重质陶粒,自保温烧结砌块,陶粒砌块”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中邦陶粒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中邦科技在墙面砖中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！