

长春KOSMEK位置校正装置WRC考世美FA系列机械手工业机械人

产品名称	长春KOSMEK位置校正装置WRC考世美FA系列机械手工业机械人
公司名称	北京品控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KOSMEK 产地:日本 型号:WRC
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区内6-C号地3号楼203室
联系电话	010-57261993 18612180393

产品详情

考世美位置校正装置WRC

产品名称: 位置校正装置WRC

型号: WRC

动作方式: 单动

压力范围: 0.3 ~ 0.6MPa

夹紧/释放方式: 气压夹紧/弹簧释放

简单介绍: 会校正机器人搬运时的偏芯 可直接安装于考世美的机械手快换装置

特长:

位置校正装置 WRC

JI限的流畅度

换群的夹紧保持力

安装简单 可直接安装于考世美的机械手快换装置SWR

位置校正装置

会校正机器人搬运时的偏芯

简单校正机器人搬运时的偏芯

在通过机械人进行搬运或组装工序时，如果机械手和工件位置发送偏移、或组装时孔径和部件之间发生偏芯时，=都可以进行校正。

无需以力觉传感器根据校正程序进行校正，可通过机械的浮动结构简单导入。

安装顺序：主夹紧器 机械手快换装置 工具适配器 位置校正装置

可直接安装于机械手快换装置

可将位置校正装置直接安装于7-256KG负载SWR工具适配器侧。

通过与机械手快换装置的配合，安装了位置校正装置的LING活性很强的机械手爪。

可以和没有安装位置校正装置的G精度作业用的工具简单交换，实现多样化作业。

凸轮滑动，校正工件的偏芯。

浮动状态 气压OFF 中心夹紧状态
气压ON

未供给夹紧用气压时，凸轮处于可浮动状态 通过供给夹紧用气压，凸轮向中心位置求心并JIA紧

不对凸轮施加负荷时，在弹簧的作用下凸轮

向中心位置移动

相关的TUI荐选用产品

与该产品相关的TUI荐选用产品						
序号	产品名称	型号	可搬重量	动作方式	压力范围	释放方式
1	机械手快换装置	SWR	3-360kg	复动	0.35-1MPa	气压夹紧气压释放