

防火板生产厂家 防火板 南京意尚

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 防火板生产厂家 防火板 南京意尚 |
| 公司名称 | 南京意尚板业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E07-1 |
| 联系电话 | 15990048188 15990048188 |

产品详情

基材材质:基材厚度在0.3-0.5毫米之间。一般的基材厚度在0.5毫米左右。档次铝镁合金，防火板供应商，同时含有部分锰，该材料优点是能力好，防火板生产厂家，同时因为有锰的含量，因此具有一定的强度和刚度，是做天花板材料。国内的铝厂铝加工的性能稳定。第二档次铝锰合金，该材料强度与刚度略优于铝镁合金。但能力略低于铝镁合金。如两面都进行防护处理，防火板，基本上解决其能力不如铝镁合金好的缺点。

参数：检验项目：GB/T 17657-1999标准数值，典型数值；弯曲板（0.6mm），水平板（1.0mm）；表面耐磨 350转 700转；24小时吸水率0.1%；耐沸水煮：增重 <18.0% <2.0% 5.0% 0.7%；增厚 <20.0% <2.0% 10.0% 0.8%。外观：无鼓泡分层，色泽有轻微变化，无鼓泡分层，色泽无变化。耐高温：（180℃，20分钟），防火板市场价，无鼓泡开裂，色泽有轻微变化无鼓泡开裂，色泽有轻微变化。耐污染-抗静电物理板：轻微影响。抗冲击（1米高度落球，凹痕直径）：10mm 10mm 8mm 4.2-4.7mm。抗拉强度：55MPa 59MPa 71MPa 100.7MPa。静曲强度：104.2MPa。弯曲性能（弯曲半径）：厚度的10倍。1. 固定板材的钉子一定进行除锈处理，或用不锈钢钉。海外有的直接规定，玻镁防火板施工所用的钉子必须是不锈钢钉。因为在玻镁防火板中存在氯盐，氯盐对铁的腐蚀世人皆知，中国不少用防火板的工程经一年多就在埋入的钉头上表面出现锈斑，再经一段时间锈斑就会鼓成包块。但质环境越潮湿，这个问题暴露的越早，要避免这个弊病的发生，必须保证钉子不被锈蚀。2. 关于防火板施工的嵌缝材料。用于该产品的嵌缝材料应具有一定的柔性和膨胀性能，以防止板材拉缝。这种嵌缝材料不准配制，成本也不高，就由板材生产厂供货或提供配方。防火板生产厂家-防火板-南京意尚由南京意尚板业有限公司提供。防火板生产厂家-防火板-南京意尚是南京意尚板业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。