

互感器油箱加工公司 互感器油箱加工 华清凤麟|快速出样

产品名称	互感器油箱加工公司 互感器油箱加工 华清凤麟 快速出样
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

量很小的互感器采用平板式油箱；中、小型互感器为增加散热表面采用管式油箱；大容量互感器采用散热器式油箱。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压，使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器。

互感器功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流，以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。油式互感器：油箱是油浸式互感器的外壳，由铁心和绕组组成的互感器器身，全浸在油箱内的互感器油中，互感器油既作为绝缘介质。互感器的作用，就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值，互感器油箱加工，便于仪表直接测量，同时为继电保护和自动装置提供电源。

由于空气的绝缘强度和散热性能都比互感器油差，以空气作绝缘的干式互感器的材料消耗比油浸式要多。相同容量条件积较大，其承受冲击电压的能力也较油浸式差。由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数， $I_1N_1=I_2N_2$ ，互感器油箱加工哪家好，电流互感器实际运行中负荷阻抗很小，二次绕组接近于短路状态，相当于一个短路运行的变压器。多抽头电流互感器。这种型号的电感器，互感器油箱加工厂，一次绕组不变，互感器油箱加

工公司，在绕制二次绕组时，增加几个抽头，以获得多个不同变比。

互感器油箱加工公司-互感器油箱加工-华清凤麟|快速出样由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华清凤麟——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市双凤工业区凤麟路026号，联系人：倪经理。