

# 木质门窗气密性测试、建筑外窗质量验收

产品名称	木质门窗气密性测试、建筑外窗质量验收
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	GFQT:建筑外窗质量验收 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

1 一般规定1.1 本章适用于建筑门窗节能工程的质量验收，包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗以及门窗玻璃安装等节能工程。1.2 建筑门窗进场后，应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收，对质量证明文件进行核查。1.3 建筑外门窗工程施工中，应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收，并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。1.4 建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分：1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100 樘划分为一个检验批，不足100 樘也为一个检验批。2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50 樘划分为一个检验批，不足50 樘也为一个检验批。3 对于异型或有特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商确定。1.5 建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定：1 建筑门窗每个检验批应抽查5%，并不少于3 樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%，并不少于6 樘，不足6 樘时应全数检查。2 特种门每个检验批应抽查50%，并不得少于10 樘，不足10 樘时应全数检查。2 主控项目2.1 建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。检查数量：按本规范\*1.5 条执行；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。2.2 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。检验方法：核查质量证明文件和复验报告。检查数量：全数检查。2.3 建筑外窗进入施工现场时，应按地区类别对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：1 严寒、寒冷地区：气密性、传热系数和中空玻璃露点；2 夏热冬冷地区：气密性、传热系数玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点；3 夏热冬暖地区：气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。检验方法：随机抽样送检；核查复验报告。检查数量：同一厂家的同一品种同一类型的产品抽查不少于3 樘（件）。2.4 建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封。检验方法：观察检查；核查质量证明文件。检查数量：按本规范\*1.5 条执行。