

## 2万3万5万10万风量静电湿式除尘设备价格？

产品名称	2万3万5万10万风量静电湿式除尘设备价格？
公司名称	河北蓝业环保设备有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇钟尧京村南（注册地址）
联系电话	13315760603

### 产品详情

2万3万5万10万风量静电湿式除尘设备价格？我厂生产制造:电捕焦油器，湿式静电除烟设备、按需定制，经营20年来累计服务7500家客户，规格型号产全，购买电捕焦油器

湿式静电除尘（雾）器WESP除尘与常规干式电除尘器（ESP）原理相同，烟气环境不同（干式和湿式）。直流高压电使阴极线附近空间气体电离，粉尘颗粒荷电后在电场力作用下移动并沉积在集尘阳极表面，WESP用集尘阳极表面水膜或冲洗清除粉尘。

WESP主要由壳体、阳极装置、阴极装置、绝缘装置、冲洗系统及高压机组等组成。

1、壳体：一般为钢衬玻璃鳞片等耐腐蚀材料。分为立式结构和卧式结构。壳体外形分为圆形和方形。根据实际情况，可设置在脱硫塔上部，也可单独设置。

2、进气方式：根据实际情况可有不同的设置。

立式结构：下部进气，上部出气；也可上部进气，下部出气。

卧式结构：平进平出等。

3、集尘阳极板：选用耐腐蚀的材料，各种材料有各自的优缺点，根据介质成分和温度等实际情况选用。脱硫烟气因处理气量大，阳极一般为极板式和蜂窝式；其它用的多是圆管式和蜂窝式。

4、放电阴极：有多种材质和型号可选用。根据气体条件选用耐腐蚀的材料，主要有以下几种：不锈钢、铅铋合金、钛合金。

5、绝缘装置：主要加热方式有电加热、热风加热。防止绝缘箱内绝缘石英管结露爬电。

6、冲洗系统：间断冲洗或连续冲洗。

7、在腐蚀性气体环境中运行，壳体及内部各部件必须使用防腐材料制造和防腐处理。

我公司常年定制出售静电电捕焦油器设备,湿式电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,25年专注国家重点新产品,一站式服务，确保环评一次通过。我公司对企业实行一对一式服务，免费对设备的维护维修，确保设备运转正常排污达标。

地址：河北省献县陈庄工业区

电|微：13，31，57，60，60，3 陈经理

河北蓝业环保设备有限公司