

承德铸铁排水管W型柔性排水管 机制铸铁管

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 承德铸铁排水管W型柔性排水管 机制铸铁管 |
| 公司名称 | 河北洺通管业有限责任公司 |
| 价格 | 88.00/米 |
| 规格参数 | 高碑店联通铸:铸铁管 W型:3米 重量:30KG |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市开发区一号路南头路西 |
| 联系电话 | 13127387062 |

产品详情

为了保证施工质量和使用功能，防止跑、冒、滴、漏等现象出现，在实际工程中，除了进行常规的通水通球试验以外，笔者还采用了满水试验和轻敲听声音相结合的办法。对每次进场的材料进行满水试验抽查，全部合格后方可进场，具体使用时，轻敲材料，如声音清脆，则合格，一旦有嗡嗡的声音，则表示有破裂。其次在每天管道施工完后，对管口进行临时封堵，防止杂物掉落进后堵塞管道。在每个卫浴间安装完成后，均对排水支管做满水试验，主要检查接口是否漏水，有问题及时处理。

柔性铸铁排水管材注意事项

4.1W型管采用平口连接对管材质量要求高，对排水铸铁管的外径椭圆度、壁厚及橡胶圈的物理性能都有较高的要求，因为平口的水密性能条件差，因此，除了严格控制管材及管件等的本体质量外，还要特别注意管材和管件的端口保护，保证端口的椭圆度及平整度。4.2W型管的安装施工应该严格按照操作工序执行。特别是在直管安装时每根管接口处需用立管卡将立管固定在建筑物的承重墙上；横管在每个接口处均应加设吊架，在连接卫生器具较为集中的卫浴间处，如果横支管上连接卫生洁具的两个接口距离不大于600mm，可在中间设置一个吊架。