

# 豹鸣uea混凝土膨胀剂

产品名称	豹鸣uea混凝土膨胀剂
公司名称	天津豹鸣股份有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	豹鸣:1 豹鸣:1 天津:1
公司地址	天津市武清区富民经济区B区（注册地址）
联系电话	13672183090

## 产品详情

天津豹鸣股份有限公司为您提供豹鸣uea混凝土膨胀剂。uea混凝土膨胀剂是天津豹鸣股份有限公司与中国建筑材料科学研究总院共同研究开发的硫铝酸钙类混凝土膨胀剂。本产品适用于商品混凝土搅拌站配制补偿收缩混凝土，经工程实践证明，具有---的抗裂、防渗功能。对硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥都有较好的适应性。一．技术特征

技术指标符合中国gb23439-2009《混凝土膨胀剂》标准中 型产品指标。 使用该产品来配制补偿收缩混凝土：能明显---混凝土的孔结构和孔级配，提高混凝土的抗渗能力抗渗等级 > p8。在钢筋及临位---状态下可使混凝土内部产生0.2 ~ 0.7mpa的预压应力，从而达到补偿收缩之目的。二．性能指标检测项目性能指标实测结果化学成份总碱量/%-----氯离子/%----0.01氧---/%

5.02.86物理性能细度比表面积/(m<sup>2</sup>/kg) \*\*\*2003861.18mm筛筛余/% 0.50凝结时间初凝/min \*\*\*45173终凝/min 600273---膨胀率/%水中7d \*\*\*0.0250.027空气中21d \*\*\*-0.020-0.008抗压强度/mpa7d \*\*\*20.027.328d \*\*\*40.047.2三．使用方法及注意事项 使用本产品时需在实验室进行混凝土试配，确定较佳混凝土配合比。 掺量：防水混凝土掺胶凝材料总量的6-8%，补偿收缩混凝土掺胶凝材料总量的8-10%，填充性混凝土、膨胀加强带混凝土掺胶凝材料总量的10-12%。 请按照gb50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》和jgj/t178-2009《补偿收缩混凝土应用技术规程》进行施工。 在保存完好的情况下产品保质期为180d，超过保质期，必须重新检测，合格后方可使用。 产品应放置在干燥场所，严防受潮。