## 天津监控维修公司 天津监控维修 信德铭浩办公设备

产品名称	天津监控维修公司 天津监控维修 信德铭浩办公设备
公司名称	天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区鞍山西道259号时代数码广场301第 三层p11柜
联系电话	15302092838 15302092838

## 产品详情

## 安防监控工程选购注意方面

安防监控工程选购注意方面1、稳定性大部分监控系统都要求能够实现7\*24小时长时间不间断稳定运行,平均无故障运行时间一般都要求在至少一万小时以上。在这一要求下,智能安防监控产品是否具有较高的系统稳定性是一个重要的因素。2、光照性对于长时间工作的监控系统来说,其使用环境的光照情况都是变化的。对于户外视频监控工程系统而言,天津监控维修哪家好,阴晴雨雪雾日夜,天津监控维修收费,室外的光照条件变化巨大,天津监控维修,同时还包括了强光、反光、逆光、阴影等因素。至于室内,虽然比室外简单得多,但也存在灯光明暗、开灯关灯、阴影、人员走动等因素引起的光照条件的变化。在各种光照环境条件下都能实现较好的监控性能成为各大智能安防厂商的要求之一。监控工程

## 监控摄像头的安装技巧介绍

监控摄像头的安装技巧介绍1.在目标范围的前提下,其安装高度:室内摄像头的安装高度以2.5~4m为宜,室外以3.5~10m为宜;电梯轿箱内安装在其顶部,与电梯操纵器成对角处,且摄像头的光轴与电梯的两壁及天花板成45度角合适。2.在线缆布设到位后,将监控摄像头全部接通电源、看看有无图像,有问题解决,然后在安装固定监控摄像头。3.如果环境有强电,要注意摄像头安装应与地绝缘隔离,才能避免干扰。4.如果监控摄像头不是红

外一体的,则在挪动、安装监控摄像头过程中,尽量不要打开镜头。5.如有必要,室外安装监控时要采取防雷措施。6.摄像头安装时,一定要在比较牢固的墙面或地方。安装后才能做到防止监控画面抖动。7.调试红外灯要夜间进行才行。在夜间通过显示器调整红外灯照明位置。

如果监控摄像机没有图像,我该怎么办?答:首先确认是否添加了相机电源,通常是指示灯。第二是显示器是否正常。例如,是否切换到相应的输入通道。第三是同轴电缆是否正常合规。第四是镜头光圈是否打开。如果是出于其他原因,需要将其送回工厂进行维修。如果相机图像发白,我该怎么办?答:首先检查对齐是否牢固。如果是手动光圈镜头,请查看光圈是否太大。如果是自动光圈镜头,请检查校正值是否过低并使光圈打开过大。接下来,检查相机的曝光设置是否正确以及电子快门的速度是否太慢。如果是出于其他原因,需要将其送回工厂进行维修。

天津监控维修公司-天津监控维修-信德铭浩办公设备由天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心提供。 天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心实力不俗,信誉可靠,在天津 天津市 的监控器材及系统等行业 积累了大批忠诚的客户。信德铭浩带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌, 共创美好未来!