

智博化工废液焚烧炉 卧式垃圾焚烧炉

产品名称	智博化工废液焚烧炉 卧式垃圾焚烧炉
公司名称	宜兴市智博环境设备有限公司
价格	.00/台套
规格参数	类型:卧式垃圾焚烧炉 型号:ZBFSL-WO 焚烧能力:50-8000kg/h
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市高塍镇工业园赛特路 8 号
联系电话	86 0510 88566351/352 13815119906

产品详情

类型	卧式垃圾焚烧炉	型号	ZBFSL-WO
焚烧能力	50-8000kg/h		

现代化工企业在生产过程中会产生高浓度的有机废液、废水、废溶剂，cod可高达几十万，且含有有毒、难降解有机物，采用传统的污水处理方法很难达标排放，而采用焚烧方法进行焚烧处理经济可行。

智博公司针对国内化工行业的高浓度有机废液的特性，开发出两种焚烧炉炉型：

一、回转式有机废液焚烧炉 在兼有固体废物和液体废物的情况下，采用回转式有机废液焚烧炉系统。固体废物通过输送设备送入回转窑，少部分液体废物由高效雾化喷嘴喷入回转窑内。大部分废液在二燃室下部由高效雾化喷嘴喷入。炉体缓慢转动时，使废弃物均匀混合并沿倾斜角度向倾斜端翻腾状移动。废物在炉体缓慢转动过程中，分解、气化成为可燃气体，废物在炉内及二燃室底部完全燃烬。雾化废液在气化后与一燃室排出的可燃气体混合燃烧，在二燃室温度大于1100 条件下，高温燃烧2秒以上，彻底破坏烟气中的有害成分。

二、卧式(立式)液体废物焚烧炉 对单纯液体废物或气液混合废物，采用卧式或立式焚烧炉系统。液体废物由高效雾化喷嘴喷入卧式或立式焚烧炉，液体在卧式或立式焚烧炉内完成液体挥发、有机成分气化析出、着火燃烧等过程。之后进入立式二燃室，在二燃室内完成完全燃烧。在二燃室内设置专用挡板，增加了烟气行程，延长了烟气在高温区停留时间。该炉采用“3t”概念设计，实现废液气化和完全燃烧。