

## 浦口区加气块 立马建筑材料公司 保温加气块

产品名称	浦口区加气块 立马建筑材料公司 保温加气块
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

加气块抹灰墙体出现空鼓的原因有哪些？

### 1、加气块本身性能的原因

有的加气块为了降低成本，很多都是偷工减料，导致本身的收缩性较大，吸水率大，导湿性以及解湿性也比较差，很容易造成砌体和抹灰面水分蒸发不同步，干燥收缩变形差比较大，导致开裂、空鼓的现象发生。

2、在施工的时候砌块不均匀，偏差过大，造成抹灰的厚薄不均匀，或者砌块的尺寸过大，墙面的灰缝少，保温加气块，Z终发生变形的情况，都易造成抹灰面发生空鼓。

3、抹灰的砂浆保水性比较差，水分容易被加气块吸收影响到砂浆硬化，所以，浦口区加气块，性能也会收到影响。

4、施工的原因，也会造成后期出现空鼓，比如在施工的时候含水量控制不当，墙面凹凸不平，都易导致抹灰层过厚，容易出现开裂、空鼓的现象。

5、结构构件与加气块之间的链接以及填塞的方法不正确，也会因温度和湿度的不同导致开裂。

关于加气块的挑选想必是大家都想知道的事情了，所以作为加气块厂家我们乐意帮大家去地了解我们这一行。1、既然是对比，肯定是要拿一样的产品来对比，苹果和李子是没办法比较的，同样的，不同规格下的加气块肯定也是不一样的，所以我们要拿同等级级的产品来做比较。2、企业的口碑是很重要的，口碑的背后代表了企业产品的质量以及企业的经营态度，这点大家可以多多关注一下。3、实地考察一下企业的实际生产状况，比如您可以到我们厂来看一下我们厂的生产实力以及规模，然后您的也就出来了。

混凝土加气砖在很多的建筑中都有应用，那么混凝土气砖厂家在生产的过程中是怎样进行切割的呢？

坯体与底板分离后再以钢丝切割。也可以是钢丝压入切割。预铺钢丝切割。预先按要求将切割钢丝铺设在底板或砂加气混凝土砌块切割台上，待坯体形成后或移到切割台上，将钢丝从下向上拉出而完成切割。在生产过程中，严格按照试验所确定的配合比投料，并且要严格控制水灰比和所搅拌的时间。为去除主体结构和围护墙体之间由于温度变化产生的收缩裂缝，砂加气混凝土砌块与墙柱相接处，混凝土加气块，须留拉结筋，竖向间距为500~600mm，两端伸入墙内不小于800mm。

浦口区加气块-立马建筑材料公司-保温加气块由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。马鞍山立马新型建筑材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。立马建筑材料——您可信赖的朋友，公司地址：马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号，联系人：汤经理。