

通用型标签打印机SATO CL4NX PLUS全国一级代理

产品名称	通用型标签打印机SATO CL4NX PLUS全国一级代理
公司名称	成都青稞伟业电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本佐藤SATO 型号:CL4NX PLUS 打印宽度:104mm
公司地址	成都市武侯区一环路南二段17号1栋6层41号(注册地址)
联系电话	13438103860

产品详情

CL4NX PLUS

CL4NX Plus技术参数

打印参数

感应类型:黑标感应(反射模式), 间隙感应

介质类型:卷装或扇形折叠式模切标签, 普通纸标签, 合成纸标签和连续纸标签

介质厚度: 0.06- 0.26mm (0.002" - 0.01")

标签形状:直径265mm(76mm卷芯) | 卷芯: 76mm(3.0"), 101mm(4.0")

标签卷绕方向: 内卷/外卷, 无需改变设置

标签尺寸(不含底纸):

连续: 宽度22 - 128mm (0.87" - 5.0"); 22 - 128mm (0.87" - 5.0"); 22 - 128mm (0.87" - 5.0")长度6 - 2497mm (0.24" - 98.3"); 6 - 1497mm (0.24" - 58.9"); 6 - 397mm (0.24" - 15.6")

撕纸/切刀: 宽度22 - 128mm (0.87" - 5.0"); 22 - 128mm (0.87" - 5.0"); 22 - 128mm (0.87" - 5.0")长度17 - 2497mm (0.67" - 98.3"); 17 - 1497mm (0.67" - 58.9"); 17 - 397mm (0.67" - 15.6")

剥离：22 - 128mm (0.87"- 5.0") ; 22 - 128mm (0.87"- 5.0") ; 22 - 128mm (0.87"- 5.0")长度10 -397mm (0.39"- 15.6") ; 10 -397mm (0.39"- 15.6") ; 10 -397mm (0.39"- 15.6")

无底纸：60 - 118mm (2.36"- 4.6") ; 60 - 118mm (2.36"- 4.6") ; 60 - 118mm (2.36"- 4.6")长度30 -120mm (1.2"- 4.9") ; 30 -120mm (1.2"- 4.9") ; 30 -120mm (1.2"- 4.9")

碳带：长度600m(1969)、450mm(1476) (碳带宽度为39.5mm时)。

碳带直径：90mm(3.5")，碳带宽度：39.5mm(1.55")-128mm(5.04")

碳带卷芯: 25.4mm(1"), 卷绕方向: 内卷/外卷，无需改变设置

字体/符号

内部字体

标准字体：U,S,M,WB,WL,XS,XU,XM,XB,XL,OCR-A,OCR-B

可拓展字体：30种SATO字体，2种Outline字体

编码：Major Latin and Pan-European Code Pages(WGL4),GB18030(简体),KSX10

01(韩语),BIG5(traditional),JIS,SHIFT-JIS,UTF-8 同时支持UTF-16BE

条码

一维码：UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC

/EAN128), CODABAR(NW-7),ITF, Industrial 2 of5, Matrix 2 of 5,MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked

二维码：QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Aztec Code, GS1QR Code and Composite Symbologies

打印方向：字符数据旋转: 0, 90, 180, 270

用户可下载字体、图形、格式空间：100MB

接口与兼容性

标准接口：USB 2.0(Type A&B),Ethernet(IPv4/v6),RS232C,IEEE1284,EXT,Bluetooth Ver.3.0 ,NFC

选配接口：无线LAN,WiFi认证,WiFi Direct,IEEE 802.11 a/b/g/n 双频段(2.4Hz,5GHz)

远程维护：SNMP Ver. 3, HTTPs

支持的打印机协议：标准: SBPL(SATO Barcode Printer Language)

仿真语言：自动检测SZPL,SDPL,SIPL,STCL,SEPL

运行特征

电源要求：通用电源：AC100V-AC240V ± 10%,50/60 Hz

环境：操作0-40C/30-80% RH(无凝结)；无底纸操作5-35 ° C/30-75% RH(无凝结)；存储-20-60C/30-90% RH(无凝结)

尺寸：271mm(10.6")x457mm(17.9")x321mm(12.6")

重量：15Kg(33 lbs)

显示器：TFT全彩LCD,3.5"(320x240 RGB)

功能-便利特征：微型标签打印，AEP，SOS，预置18个指导视频，附用户定制视频空间，31种LCD显示语言，节能模式，大屏幕液晶显示屏，多接口即插即用，USB存储，状态信息反馈，警报声

功能-自检：打印头自检功能，纸张用尽检测，碳带用尽检测，测打功能，打印头开启检测

选配配件：切刀，无底纸切刀组件，剥离器内置回卷器，时钟，无线LAN模块，RFID（即将推出），旋转切刀（即将推出）