

# 广西内胎 内胎批发 路安通橡胶

产品名称	广西内胎 内胎批发 路安通橡胶
公司名称	杭州路安通橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区永昌镇何云村
联系电话	13173696866 13173696866

## 产品详情

### 丁基内胎

### 三元乙丙橡胶（IIR）

### 基本上特性

特性是汽体特殊小，内胎厂家，密封性好。

回弹力小，在较宽温度范围内（-30- 50 ）均不超20%，因此具备消化吸收震动和冲击性动能的特性。

耐高温老化，且有优良的耐活性氧老化、耐天气老化和对有机化学可靠性及其耐电晕放电特性与电介电强度好。

耐磨性好、水占有率极低，因此适合做绝缘层材料。

缺陷是：硫化速度比较慢；粘合性和自粘性差；与金属材料粘合性不太好；与不饱和脂肪性硫化橡胶相溶性差，不可以并用。但可与乙丙胶和高压聚乙烯等共混并用。

运用范畴：关键用以生产制造轮胎内胎、汽车零部件，水胎、风胎，胶布、橡胶软管、电缆线、电缆线、包复胶，广西内胎，各种各样机械设备产品，震动防护件，工程用防潮塑胶板材，密封性及堵缝原材料，储槽内衬，内胎批发，蜡添加物和异戊橡胶改性材料等

### 丁基内胎

橡胶减振垫。大多数为橡胶与金属材料复合型产品，有双平板式、圆柱体式、内置式等形式多样，用以各种各样机械设备、仪表盘、传动轴、管道的避震和隔音降噪。

橡胶空气弹簧。它比金属材料弹簧的避震和抗冲击特性好，关键用以车子。其构造与无内胎轮胎有一些类似，以布帘层为抗压层，内有气密性橡胶层，外有耐油抗老化的维护橡胶层

橡胶减振垫的型号规格有：170X170、HRC、L、MH45/65/200/230、CC等。

2、橡胶减振垫一般采用橡胶和氯丁橡胶，规定耐油的采用丁腈橡胶，规定耐高低温试验的采用硅橡胶，规定高减振的采用丁基橡胶。

减振垫可依据安装尺寸企业（1/4块）切分组成和左右重合，电子器件高密度聚乙烯减振垫，正中间需隔厚钢板，承载力按橡胶强度及企业承载力不一样测算。

丁基胶辊：高的耐溶剂，不错的耐热性（170℃），内胎公司，的耐酸碱性，适用彩印机械设备、制革机械设备、涂布设备等。包复该原材料可制成制革辊、印刷胶辊、施胶辊等。

氯丁胶辊：强度在30℃-100℃，耐热性120

℃，抗寒性-30~-55℃。此类胶辊具备的耐磨性，较高的防火、耐酸碱、抗老化性，不错的耐高温、而且耐酸碱性，可生产制造成印刷胶辊、印铁辊、制革辊、施胶辊等。常见于包装印刷、食品类印铁、印制电路板腐蚀机、塑胶、制革、一般丝网印刷机等机器设备。

广西内胎-内胎批发-路安通橡胶(推荐商家)由杭州路安通橡胶制品有限公司提供。杭州路安通橡胶制品有限公司位于杭州市富阳区永昌镇何云村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前路安通橡胶在轮胎中享有良好的声誉。路安通橡胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。路安通橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。