

# 假山盆景 芜湖绿然景观 宣城假山

产品名称	假山盆景 芜湖绿然景观 宣城假山
公司名称	芜湖市绿然园林景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里街道金圃花卉市场A区1号木屋
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市绿然园林景观工程有限公司

### 塑石假山怎样用石？

假山的材料有两种，一种是天然的山石材料，仅仅是在人工砌叠时，以水泥作胶结材料，以混凝土作基础而已；另一种是水泥混合砂浆、钢丝网或GRC(低碱度玻璃纤维水泥)作材料，人工塑料翻模成型的假山，又称“塑石”、“塑山”。塑石的优点是造型随意、多变，体量可大可小，色彩可多变，重量轻，节省石材，节省开支具有现代气息的塑石作品。利用假山大型建筑物特性对园林空间进行分隔和划分，将空间分成大小不同、形状各异、富于变化的各种空间形态。

通过假山的穿插、分隔、夹拥、围合、聚汇，宣城假山，在假山区可以创造出山路的流动空间、山坳的闭合空间、山洞的拱穹空间、峡谷的纵深空间等各具特色的空间形式。

假山还能够将游人的视线或视点引到高处或低处，创造仰视和俯视空间景象。园林假山能够提供的环境类型比平坦地形要多得多。在塑石假山区，不同坡度、不同坡向、不同光照条件、不同土质、不同通风条件的情况随处可寻，这就给不同生态习性的多种植物都提供了众多的良好的生长环境条件，有利于提高假山区的生态质量和植物景观质量。

### GRC塑石假山安装施工

#### 3.1、放样

对GRC塑石假山定位，采用网格法在现场确定山体的外轮廓线及水平点，沿轮廓线放出基础的挖土线。

3.2、基础工程 基础结构浇筑时应埋好钢材主骨架的预埋铁件5、型钢骨架。

3.3、主骨架安装 主骨架采用镀锌钢材，作为结构主受力部分，应根据山体造型的体量大小和高低要求，定出每根钢材的长度尺寸，逐根焊接，焊接质量应符合规范要求，焊缝应进行除锈防腐处理。

3.4、次骨架安装 次骨架采用镀锌钢材，作为主骨架与山皮间的连接，要求间距在1米以内，充分使山体牢固支撑的主结构上。

### 3.5、GRC假山山皮的组装

依据假山模型的位置及施工图的尺寸要求作为定位放样依据，随后进行组装，焊接牢固。

### 3.6、补缝钢筋焊接

采用 6圆钢，间距150\*150，焊接GRC山皮间的钢筋网，钢筋网需做防腐处理。

3.7、补缝钢网绑扎 采用孔径5\*5镀锌钢网绑扎于GRC山皮间的钢筋网上。在钢筋网格表面绑扎钢网前，依照钢筋网格的高低起伏逐块绑扎固定，再根据山体质感纹理的造型要求，进行局部敲压修整处理。

### 3.8、对补缝钢网抹灰塑形

依据GRC假山纹理顺势对补缝钢网抹灰塑形，使其衔接自然。按GRC假山整体造型表面抹灰塑形一层30-50毫米厚的1:1-1:2水泥砂浆，并抹灰塑形出山石的质感纹理。待砂浆未完全凝结时，用铁抹子及沟缝刀等工具进行山体表面造皱处理。

3.9、山石纹理细部处理 按照山体的初步造型和表面造皱，对峰峦、山涧、洞穴、溪流、断层、石矶、石质、纹理用切、凿、塑等方法进行细部造型处理，反复远近，假山盆景，正侧观察，边塑造边使山体各部位达到自然山石的质感效果和天然景观的艺术效果。 3.10、山体着色 山体着色前应保证山体干燥并清理表面。先喷涂抗碱底漆，再依照要求基调颜色选用耐候型户外色浆及外墙乳胶漆调色，多次多层喷涂润色，以达到艺术效果要求，喷涂保护剂。

## 石假山制作流程及工艺养护：

一、采用网格法在现场对塑石假山确定山体的外轮廓线及水平点，进行放样，沿轮廓线放出基础的挖土线。在埋设前均应将其与混凝土接触的表面上的锈、油渍、油漆清理干净，埋件在覆盖前均应加固牢靠，并做防锈处理，搭接到混凝土钢筋上，基础结构浇筑时应埋好钢材主骨架的预埋铁件、型钢骨架

二、主骨架安装焊接采用镀锌钢材作为结构主受力，逐根焊接，焊缝应进行除锈防腐处理。骨架材料为40×40×4角钢，次要处用30×30×3角钢，可进行调整，涂刷锈漆进行防锈处理，骨架角钢的间距尺寸一般控制在：横向间距1.3m，竖向间距1.3m。然后根据模型进行左右斜拉，做出假山的大致形状。

三、塑石假山制作采用的钢丝网一般为6mm的网孔、丝径在0.3-0.5mm之间为合适。

四、抹灰钢丝网绑扎完成，挂水泥沙浆做成石脉与，水泥沙浆中可以加纤维性附加了以增加表面抗拉的力量，减少裂缝。对山体中的山脉、峰峦、洞穴、溪流、断层、壁顶、石纹等外部轮廓进行初步造型，假山制作价格，按照山体的初步造型和表面造皱，对峰峦、山涧、洞穴、溪流、断层、石矶、石质、纹理用切、凿、塑等方法进行细部造型处理。

五、山体着色先喷涂抗碱底漆，再依照要求基调颜色选用耐候型户外色浆及外墙乳胶漆调色，多次多层喷涂润色，以达到艺术效果要求，后喷涂保护剂。在石缝孔洞或阴角部位略洒稍深的色调，小院假山，待塑石九成干时，在凹陷处洒上少许绿、黑或白色等大小、疏密不同的斑点，以增强立体感和自然感。面油面油可以保持石之光泽，避免石体风化、氧化。

六、塑石假山在养护上在水泥初凝后开始养护，在条件允许的情况下用麻袋片、草帘等材料覆盖，避免阳光直射，并每隔2-3小时洒水一次。洒水时要轻淋，养护期不少于半个月，在气温低于5时应停止洒水养护，采取防冻措施、如遮盖稻草、草帘、草包等。

假山盆景-芜湖绿然景观(在线咨询)-宣城假山由芜湖市绿然园林景观工程有限公司提供。“园林景观,防腐木,假山”选择芜湖市绿然园林景观工程有限公司，公司位于：芜湖市鸠江区湾里街道金圃花卉市场A区1号木屋，多年来，芜湖绿然景观坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖绿然景观期待成为您的长期合作伙伴！