

厂家定制筛缝均匀脱水效果好聚氨酯脱水筛网

产品名称	厂家定制筛缝均匀脱水效果好聚氨酯脱水筛网
公司名称	滨州市力王筛网有限公司
价格	628.00/平方米
规格参数	筛缝宽度:0.15mm 筛框厚度:40mm 工作面厚度:8mm
公司地址	山东省滨州经济技术开发区里则办事处西街村187号
联系电话	15554330788

产品详情

聚氨酯筛网的产品优势与市场前景

下面聚氨酯筛网厂家力王筛网小编为大家分析一下。

聚氨酯筛网一般有浇注型和热熔两种加工方式，浇注型一般用模具，不管矿筛网、脱水筛网、德瑞克筛网以及弛张筛网，都是在电加热平台上，加热磨具，将聚氨酯合成材料，浇在平台模具上，冷却、脱模、硫化，再后成型。聚氨酯棒条筛网，棒条内衬有桑蚕丝、丝线或者合成纤维、钢丝等原材料，通过数控设备，加热、电熔，而成。

聚氨酯筛网依靠材质优势，所产筛网一般有着耐磨、耐腐蚀性、耐水、高弹力等优点。使用环境不高于50°的情况下，筛网在使用的过程中不会出现收缩和扩张的现象，表现良好。

聚氨酯筛网使用范围很广。随着各类矿山、选厂、砂石等企业，资源整合，产能增长，使用也越来越广泛，因此市场强劲。

任何事物的发展都不可能一帆风顺，会遇到这样或那样意想不到的问题。公司研发团队，面对市场变化，客户需求，不断进行科技创新，利用科技来完善自身，力争站在行业高峰。聚氨酯筛网主要用于金属矿及非金属矿的选矿、砂石筛选、煤化工等行业。

筛网的生产，产品的质量保障，取决于生产团队及领导层的认知，同时和企业规模也有相当大的关系。质量保障体系的完善，势必增加生产成本，由此不能陷入低价竞争、恶性竞争的泥潭。导致市场生产市场。竞争力不断增强，企业面临着如何抢占市场的困境。

市场用量的增长，市场规模的扩大，如何抓住机遇，必须不断改革、不懈努力，不断调整，以增强企业竞争力。

脱水筛板常用筛缝尺寸与标准目数对应

筛孔尺寸:4.75mm 标准目数:4目

筛孔尺寸:4.00mm 标准目数:5目

筛孔尺寸:3.35mm 标准目数:6目

筛孔尺寸:2.80mm 标准目数:7目

筛孔尺寸:2.36mm 标准目数:8目

筛孔尺寸:2.00mm 标准目数:10目

筛孔尺寸:1.70mm 标准目数:12目

筛孔尺寸:1.40mm 标准目数:14目

筛孔尺寸:1.18mm 标准目数:16目

筛孔尺寸:1.00mm 标准目数:18目

筛孔尺寸:0.850mm标准目数:20目

筛孔尺寸:0.710mm标准目数:25目

筛孔尺寸:0.600mm标准目数:30目

筛孔尺寸:0.500mm标准目数:35目

筛孔尺寸:0.425mm标准目数:40目

筛孔尺寸:0.355mm标准目数:45目

筛孔尺寸:0.300mm标准目数:50目

筛孔尺寸:0.250mm标准目数:60目

筛孔尺寸:0.212mm标准目数:70目

筛孔尺寸:0.180mm标准目数:80目

筛孔尺寸:0.150mm标准目数:100目

筛孔尺寸:0.125mm标准目数:120目