

数显洛氏硬度计，数显表面洛氏硬度计

产品名称	数显洛氏硬度计，数显表面洛氏硬度计
公司名称	汕头金平区毅达仪器有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:HSRS-45 测量范围:70
公司地址	中国广东 汕头市金平区 汕头市金平区新心路10号
联系电话	86 0754 86736718 13417187078

产品详情

产品类型	洛氏硬度计	型号	HSRS-45
测量范围	70	试验力	150 (N)
允许最大高度	80 (mm)	重量	60 (kg)

本硬度计可用来测定钢材、合金钢、硬质合金、电镀层及渗碳、氮化、氰化层的表面洛氏硬度 主轴系统采用了试验力的施加由电磁制动器控制，从而提高了初试验力的精度,总试验力的施加、保持、卸除实现了自动化，消除硬度值的自动数字显示可完全避免操作者的读数误差，随机打印机可打印出所测硬度值和数据处理结果。 ，是机械、冶金及计量部门不可缺少的硬度测量仪器。

主要特点. 主轴系统采用了无摩擦主轴结构，初试验力的施加由电磁制动器控制，从而提高了初试验力的精度。总试验力的施加、保持、卸除实现了自动化，消除了手动操作带来的误差。 . 硬度值的自动数字显示可完全避免随机打印机可打印出所测硬度值和数据处理结果。主要技术规格 测量范围：70-94hr15n，42-86hr30n，20-77hr45 67-93hr15t，29-82hr30t，10-72hr45t 试验力：147.1、294.2、441.3牛顿（15、30、45公斤力）试件允许最大高度：压头中心至机壁距离：120毫米 电源：交流220伏，50赫兹 外形尺寸：500 x 240 x 700毫米 重量：约68千克主要附件 金刚石圆锥压头：1只 小平试台：1个 1/16 ” 钢球压头：1只 v形试台：1个 标准表面洛氏硬度块：4块 打印机：1