

工业闭式冷却塔品牌 明生 沧州工业闭式冷却塔

产品名称	工业闭式冷却塔品牌 明生 沧州工业闭式冷却塔
公司名称	天津市明生空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青区精武镇小卞庄村村委会东100米
联系电话	18822312554 18822312554

产品详情

横流式玻璃钢冷却塔产品特点

横流式玻璃钢冷却塔产品特点

良好的耐腐蚀性：塔体、水槽及面板均采用FRP材质（具有良好耐腐蚀性能的），并在胶衣树脂中加有光稳定剂，使冷却塔具有良好的抗老化性能，工业闭式冷却塔品牌，经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理，提高冷却塔的耐腐蚀性能，在正常使用寿命内，不需另外防腐。

组合方便：可采用组合方式来满足不同工况的要求，用户也可根据场地情况进行决定组合，并可根据用户的建筑物特点，调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计，沧州工业闭式冷却塔，满足用户对热力性能及噪声的要求。

玻璃钢冷却塔风机维修时应注意些什么？

玻璃钢冷却塔风机维修时应注意些什么？

长期运用增加润滑油。玻璃钢冷却塔风机的叶片翻滚是由高速的风机带动翻滚，长期的运用，电机的轴会产生缺油现象，构成翻滚不畅，冲击力增大。这样就会大大的下降风机的运用寿数，进步损坏率，守时增加润滑油，坚持转速滑润。守时校正风筒。由于风机在高

速翻滚的时分，工业闭式冷却塔维修，有些玻璃钢原料的风筒，会出现风筒不正歪斜的现象爱那个，这样，风机的风叶就会有风筒产生刮擦，对风叶产生严峻的损坏，要守时的派的维修人员对风筒的方位校正，或者重新设备方位。保证风筒与风叶的空隙均匀合理。及时更换损坏玻璃钢冷却塔的风叶。风叶一般为三个风叶，如果其中一个的风叶有损坏，就会早成风力不同，长期就会在成风力不均衡，在风叶高速翻滚的时分会电机的力不同，在成电机轴曲折偏移，会增大某个点的受力和冲突情况。加强对风机振动的监测。根据《旋转机械的振动烈度标准》和厂家供应的有关资料，振动速度长期工作不逾越6.3mm/s，不逾越10mm/s。大烈度的振动会使机组的衔接螺栓松动，工作情况劣化，乃至构成零部件失效。因此，有必要对风机的振动进行守时监测。当振动值逾越标准时，工业闭式冷却塔选型，应针对原因进行检修。别的，应守时对所有的螺栓、螺母进行检查，尽量避免振动引起螺栓松动构成事端。

冷却塔除水器的原理是什么

冷却塔除水器是应用在闭式冷却塔当中的一种收集飘逸水的装置。通常会设置在冷却塔的上半部分，引风机的下面。风机快速的装动，带动冷却塔内的空气流动，空气当中的水在风机的带动坐下，向动，冷却塔经过蒸发后，混杂在空气当中，在经过冷却塔除水器的时候，水被附着在冷却塔除水器上面，逐渐累积，当形成的水珠重力大于附着力的时候，就会落下，落到水池当中或者再次备附着在冷凝盘管上进行蒸发。

冷却塔除水器，是置于开式逆流冷却塔填充物上方或闭式冷却塔喷淋系统一侧的阻流吸水装置。其作用是允许携热气流呈波纹状通过，阻挡和吸纳热气流中的水滴，达到除水或吸水的目的。故冷却塔除水器，也称冷却塔吸水器。

冷却塔除水器可以有效的降低冷却塔塔水的飘逸率，起到节水的作用。冷却塔除水器通常是由塑料材质组装而成。通过两端的指甲螺杆支撑，由多层塑料或者玻璃钢曾冷却塔除水器叶片叠加。冷却塔除水器的收水效率非常高，并且不会降低冷却塔内空气的流动。塔内湿热空气在经过冷却塔除水器的时候，能够阻挡75%-90%的水分，使飘逸率能够降低到0.001%以下。冷却塔除水器的主要组成结构有：
：pvc塑料收水片、支架、拉杆、塑料螺帽、喷溅装置等。

工业闭式冷却塔品牌-明生(在线咨询)-沧州工业闭式冷却塔由天津市明生空调设备有限公司提供。天津市明生空调设备有限公司为客户提供“冷却塔”等业务，公司拥有“明生”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在天津西青区精武镇小卞庄村村委会东100米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。