

# 三坐标测量机，三坐标测量测试机，质量，

产品名称	三坐标测量机，三坐标测量测试机，质量，
公司名称	汕头金平区毅达仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:毅达 型号:YD-120 类型:全自动三坐标测量机
公司地址	中国广东 汕头市金平区 汕头市金平区新心路10号
联系电话	86 0754 86736718 13417187078

## 产品详情

品牌	毅达	型号	YD-120
类型	全自动三坐标测量机	定位精度	1 ( mm )
外形尺寸	1000*1000 ( mm )	适用范围	工厂

|光学检测设备>>三坐标测量机1>>三坐标测量机

型号		c9106/8	c9166/8	c9206/8
测量范围	x轴	905mm(36")	905mm(36")	905mm(80")
	y轴	1005mm(16")		1605mm(22")
	z轴	605mm(24")805mm(32")		605mm(24")805mm(32")
分辨率		0.0001mm(0.1 μ m)		
导向方式		各坐标轴上的空气轴承		
测量精度		e=(1.9+3l/1000)um当使用tp200时e=(1.9+3l/1000)um当使用tp200时r=1.9 μ m(当使用tp200时)r=1.7 μ m(当使用tp200时) 球杆性能 = 9 μ m(.00036")重复精度 = 3 μ m(.00012")		
驱动速度	cnc模式	8-300mm,最大合成速度520mm/s		
	操纵杆模式	0-80mm/s(高速模式)0-3mm/s(低速模式)0.05mm/s(微进给模式)		
最大测量速度		8mm/s(3mm/s当z = 805时)		
最大测量加速度		各轴加速度0.13g最大合成加速度0.23g		
工件	最大高度	800mm(31.5"):z=605mm1000mm(39.3"):z=805mm		
	最大重量	11200kg(2640 ibs.)		1500kg(3300 ibs.)
质量	z=605mm	2231kg(4908 ibs.)		2868kg(2309 ibs.)

	z=805mm	2261kg(4974 lbs.)	2898kg(6375 lbs.)	3
气压		0.4mpa		
空气消耗量		60升/分(在正常条件下1或1.8cfm)		

温度范围		16至26
温度漂移	每小时	2.0k
	每24小时	5.0k
温度梯度	垂直方向	1.0k/m
	水平方向	1.0k/m

点击数：368 录入时间：2006-08-21 【打印此页】 【返回】