

# 顺亿|售后服务规范 合肥不锈钢排风管

产品名称	顺亿 售后服务规范 合肥不锈钢排风管
公司名称	合肥顺亿通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县裕溪路华盛大运城正对面宽信集团院内
联系电话	19930124266 19930124266

## 产品详情

热胀冷缩对于风管是有损害的，在北方寒冷地区或者是进入冬季，那么应该如何面对这一麻烦呢？1、对于保温材料的选择，要选择保温性能好的，保温材料的规格应符合风管系统所使用的，还应当符合风管的设计要求，使用的保温材料要有合格证等质量合格证件，当使用时能保护风管，使其在冬季使用时不易损坏。2、使用保温材料包裹风管时，切割时，下料要准确，切割面尽量要平齐，这样粘接时才能粘接紧密，切料时，要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大梁上。3、在用保温材料包裹风管前涂胶时，胶的厚度要均匀，还有涂胶时不能有胶流淌，对保温材料进行铺覆时，这样才能在粘接时粘接的地方粘接紧密了。粘接的地方才不会空鼓出现，也不会有露在外面的风管。

说到通风管道的特点，就其在设计上比较。此通风管道的开口上面直接的就安装了烟气止回阀与防火隔离门，这样一来，就可以有效防止初选串味与串火;通风管道的造价低，通风管道和传统砖砌通风道进行比较，不锈钢排风管，实际进行使用的时候，也就能节约工程造价的40%左右。通风管道在设计上也比较灵活，通风管道加工的时候，也就是会根据预留洞的大小，随时进行调整管道的规格尺寸。

不锈钢焊接风管找正包括哪些内容？不锈钢焊接风管找正包括中间线找正、水平找正和标高找正。1、中间线找正。风管中间线找正的目的是使风管摆放的位置正确，不歪斜。找正时，用墨线在墙壁表面弹出风管的纵横中间线，然后在它的两端用水平仪找平，移动风管，直到它两端与墙壁纵横交叉中间相交。2、水平找正。水平找正可用水准仪或0.1-0.3mm/m精度的水平尺测量。小直径风管一般用水平尺测量。3、标高找正。标高找正的目的是检查不锈钢焊接风管中间线的高程是否与设计要求的安装高程相符

，以保障它能在允许的高度内工作。标高找正可用水准仪测量。

顺亿|售后服务规范(多图)-合肥不锈钢排风管由合肥顺亿通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥顺亿通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!