

安徽天花集成设备带 嵘峥

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 安徽天花集成设备带 嵘峥 |
| 公司名称 | 安徽嵘峥智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室 |
| 联系电话 | 18154111453 18154111453 |

产品详情

集成带是整合了室内顶面终端设备与装饰的集成产品，可集成消防系统、暖通系统、照明系统、弱电系统。成带吊顶的拆除和清洁是非常的方便的，如使用大功率光源（T5荧光灯等冷光源不）时，光源与喷淋的距离也应大于300mm，防止喷淋头玻璃管遇光源“高温”而主动喷水“灭火”。其他建筑顶部设备服从集成带：而其他建筑设备终端是没有严格要求的，那么我们就可以将其位置稍微移动一下，这样从理论上来说，我们就可以将建筑顶部的设备终端全部集成，天花集成设备带，当然也可以根据实际需要进行部分集成，这样也是比较美观的。

安装方式上又分为嵌入式、密拼式两种，嵌入式主要用于石膏板，石棉板材料吊顶，密拼式能更好的与铝板，铝扣板等金属材质吊顶相衔接，两种安装形式的产品，在场所应用各具特色。集成带的出现不仅地优化了顶部功能，而且可根据使用者的需求自由组合集成，并可以随时、随意加装新的子功能模块，具有扩展性。静电粉末喷涂可定做各种颜色，氧化处理可呈现金属质感，格栅由，高精度304不锈钢部件组成，可大限度承重不变形，不老化。

集成带产品的应用方式遵循两个原则：1、集成带产品服从喷淋：我们知道在建筑顶部设备中，只有消防是由严格位置要求的，尤其是喷淋，那么我们在做集成带产品施工时就要服从喷淋，也就是说喷淋怎么走，我们也怎么走如使用大功率光源（T5荧光灯等冷光源不）时，光源与喷淋的距离也应大于300mm

，防止喷淋头玻璃管遇光源“高温”而主动喷水“灭火”。集成带氧化指的是金属或合金的电化学氧化。铝及合金在相应的电解液和特定的工艺条件下，由于外加电流的作用下，在铝制品上形成一层氧化膜的过程。

安徽天花集成设备带-嵘峥(在线咨询)由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。安徽天花集成设备带-嵘峥(在线咨询)是安徽嵘峥智能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹经理。