

# 山东鲁信重工 座驾压路双钢轮压实机 压实机

产品名称	山东鲁信重工 座驾压路双钢轮压实机 压实机
公司名称	山东鲁信重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区阜桥街道江苏大厦17楼22室
联系电话	15725926770 15725926770

## 产品详情

小型压路机适合什么工作环境？

1、手扶小型压路机适用于路面市政检修和给油施工过程中混凝土平稳层的分层次。在井和角落里压缩沥青混合料。2、可以在狭窄的室内空间工作中。公路施工期内，假如回填土管路隧洞、安全通道和暗板涵的构造，大中型压路机将没法在夯实工作中一切正常工作中。

3、适用于市政景观园林、房地产业住房共体园林景观、高尔夫练习场基本建设、路人包装压缩。4、压路机十分强劲，压实机，品质也很好。在比较狭小的工程施工范围的压缩层面，敏感性和压缩操作的操作灵活性十分高。5、手扶小型压路机适用于压缩碎石子和沥清，恰当挑选小型压路机可以提升施工进度，进而造成更强的工作中压缩实际效果。

期待对小型压路机适合的办公环境有协助，压实机质量好的，如上所述。压路机生产厂家：压路机运行以前准备工作，操作中小型手扶压路机并不艰难，在应用全过程中，只需恰当操作，就很容易学习培训。

### 压路机驾驶须知

#### 压路机驾驶须知

一、压路机操作员在开机前必须做到以下几点：

- 1、压路机在启动前应绕机一周检查并确认周围有无人员或障碍物。
- 2、开机前检查（燃油，压路机压实，液压油，冷却液）是否正常，然后保证驾驶室玻璃反光镜干净明亮，确保施工中无碍。
- 3、启动发动机前必须先鸣笛，再次确保压路机周围无施工人员或障碍物，启动后检查仪表是否正常有无

报警，一切正常后才能开始工作。以上是每天上班前的必修课，必须认真执行！

压实机是种常见的中大型路面压实设备，对于碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路基稳定土及沥青混凝土路面层有着非常显著的效果。

压实机机怎么开？

在机器的前、后、左、右军明确无障碍物和人员时才能起动。压路机正常工作前需试运行，确认运转正常且制动、转向灯工作机构性能完好。作业时应先起步后再起振，内燃机手柄应先至于中速，然后再调至高速。

压路的覆盖是有重叠的，并且需要保持轨迹的平直。路面操作时可参照钢轮与路沿的距离，回返时则参照刚压过的线进行二次压实。

靠近路堤边缘作业时，应留有必要的安全距离。依山道路须由里向外压实。转弯的时候通过转向压泵的伸缩，座驾压路双钢轮压实机，来控制前轮的方向，终实现转向。换向时应先停机，严禁在坚硬的地面上进行振动。

压实机操作规范：

少量喷水，保持高温慢速，梯形重迭，分段施行。压路时从路外侧开始，逐渐向路中央靠拢。保持每次重复覆盖一半的钢轮宽度。急刹车、急弯、调头、转向、换挡、停机应避免未压完或刚压完的路面上。

停驶、前进或后返时应先停振，再换挡。？

开机前应检查各工作机构及各紧固部件是否完好。开机后须经试运转确认正常，确认制动、转向无故障后方可进行作业。压路机可用增加或减少配重的方法来调整作业线压力。松软路基时应先碾压1~2遍后再开启振动。不得在施工过程中调整振动频率。作业前先调节振动频率后，先起震再调整振动频率。

主离合器脱开后方可进行换向、起震离合器和制动器的调整。上、下坡时不能使用快速档。严禁使用快速档进行急转弯，高速行驶时不得开启振动。

山东鲁信重工(图)-座驾压路双钢轮压实机-压实机由山东鲁信重工机械有限公司提供。山东鲁信重工机械有限公司为客户提供“压路机”等业务，公司拥有“鲁信”等品牌，专注于路面机械等行业。，在山东省济宁市任城区阜桥街道江苏大厦17楼22室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。