

3G无线车载监控,车载移动监控

产品名称	3G无线车载监控,车载移动监控
公司名称	上海悠宇电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:无线监控系统
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区居里路123号4幢605、607室
联系电话	86-2151877959 13917971826

产品详情

类型 无线监控系统

gv-compact dvr是一台小巧且具有强大网络联机功能的嵌入式系统。最高到2 cif(half d1)分辨率且支持每秒取得120张影像,每个影像视频都可独立设定影像分辨率、质量与需求张数。特殊的接口osd设计让用户可快速且方便的设定所需功能。当与gv-cms结合之后可提供用户强大的远程控制功能。当外接3g/3.5g/umts无线联机之后,就成为一台车用系统,再加上与gps全球定位系统的整合,就成为了实时的定位点影像查询与追踪系统。此外gv-单机型数字监控系统可完整的与奇偶所研发之所有产品做整合,方便您构筑一全方位的监控环境

主要功能:

mpeg-4 asp压缩技术4路影像/声音录存及回放可安装ide硬盘 x 1
,及外接usb硬盘影像搜寻网页操作显示tv/vga显示输出,并支持osd显示接口(另支持一组跳台显示接点)支持4组输入/输出数字控制接点支持位移侦测技术自动侦测影像讯号支持center v2, vsm,
远程回放支持gps全球定位系统(需外接gps设备)支持umts 3.5g无线联机(需外接umts调制解调器)与gv-门禁系统整合

gv-lx4c2v 为车载机型,具有抗震功能,在移动的环境中能经受住剧烈的摇晃和震动。注:车载机型与标准机型具有不同的内部设计结构,禁止采用交能工具提供的标准电源供电。

产品规格

models	gv-compact dvr(gv-lx4c2,gv-lx4c2v)
数量	4 video / audio ports
压缩格式	mpeg4 asp
分辨率	d1, half d1, cif

张数	120/100 fps in 2cif (half d1) (ntsc / pal)
影像设定	亮度, 对比, 饱和, 色调
声音	g.723
安全	ip地址过滤
警报及事件管理	位移侦测及数字输入事件触发
	影像及讯息传送至cms
	数字输出控制
ptz	支持ptz摄影机
输入输出模块	输入: 4 影像, 4 声音输出: tv讯号输出, vga 输出, 4 影像loop输出, 4 声音输出
	网络: 10/100base-t
	终端接点: 4 数字输入, 4 数字输出, rs-485*rs-232 (仅除错时使用)
	2 x usb 2.0
安装设定	本机端 / 网页端设定
管理维护	透过usb或网页韧体更新
网页存取	摄影机监看, 影像储存, 变更影像质量, ptz控制, 带宽控制, 拍照, i/o控制, 声音
支持协议	http, tcp, udp, smtp, ftp, dhcp, ntp, upnp, dyndns
网络应用	3g 手机: 内建播放器 (cif 分辨率)
	实时监看: ie, multiview
	支援cms: centerv2, vsm, control center
	网络储存: gv-nvr, gv-multicam
无线	选购外接式usb无线网卡
储存	iscsi 储存服务器
	选购ide硬盘
备份	dvr ± rw (选购,外接)
gps	支援
操作温度	-10 ° c ~ 50 ° c
尺寸 (w x h x d)	176 x 105 x 253 (mm)
支持语言	英文