

佛山丝包线 东莞达创电线 自粘丝包线

产品名称	佛山丝包线 东莞达创电线 自粘丝包线
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

产品详情

丝包线在线丈量能够有用的操控产品的高的品质。但是丝包线在出产时是在高速的运转。用任何触摸的丈量东西都是没有办法丈量到的数据。并且简单造成线断。

丝包线，由导体和绝缘层两部组成，裸线经退火软化后，再经过屡次涂漆，烘焙而成。各种丝包线的质量特性各不相同，但都具有机械功能，化学功能，电功能，热功能四大功能。

东莞市达创电线有限公司，多股线的制造商，丝包线厂家，公司成立于2011年，历经持续发展，现能方位制造多股线产品供应客户，制造范围可从0.03-0.800mm给线径，股数可绞台2-3000股。

丝包线用天然丝或玻璃丝作绝缘包层的导线。因与棉纱线作绝缘层的纱包线相区别而得名。通常由人造玻璃丝缠裹在导线上而成。若在有机硅树脂中浸渍后耐温可达453K，具有绝缘性能好，丝包线价格，机械强度高等特点。多用于精密电器设备中。

玻璃丝包线用醇酸树脂漆浸渍的无碱玻璃丝绕包的圆铜线，扁铜线制成的玻璃丝包线可应用于电机，电器绕组中。玻璃丝包线有下列型号：SBEC双玻璃丝包圆铜线，佛山丝包线，SBECB双玻璃丝包扁铜线，QQSBC：单玻璃丝包高强度缩醛漆包圆线，自粘丝包线，QZSBC：单玻璃丝包高强度聚酯漆包圆线。

东莞市达创电线有限公司，多股线的制造商，公司成立于2011年，历经持续发展，现能方位制造多股线产品供应客户，制造范围可从0.03-0.800mm给线径，股数可绞台2-3000股。

初级线圈负载电压较高，尽量顺排绕向，线径偏小难以顺排绕时应尽量不要绕组匝数过大堆叠，以免前

、后绕组的电压差过大简单击穿短路。可以多层绕制，层与层之间应垫白腊纸作为绕组间的绝缘。

佛山丝包线-东莞达创电线-自粘丝包线由东莞市达创电线有限公司提供。东莞市达创电线有限公司是从事“绞线,多股线,丝包线,绞合线,自粘丝包线,麦拉线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：霍存明。