

十堰硅pu球场 十堰硅pu球场 十堰硅pu球场

产品名称	十堰硅pu球场 十堰硅pu球场 十堰硅pu球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

十堰硅pu球场是什么？

十堰硅pu是在十堰硅pu球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。该材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来用在球场面层上的材料，完工后，面层厚度 3-5mm。

十堰硅pu球场作为一种体育设施场地地面材料，有良好的缓冲性和延展性，粘接力强，对基础有一定的治愈功能，能够自动找平，施工简单，抗老化性优秀，施工后化学性能稳定，不易产生气泡等问题。

十堰硅pu球场混凝土基础的伸缩缝该如何处理呢？

作为十堰硅pu球场的混凝土基础不能按建筑规范要求的每隔5~6米切一道缝，否则，十堰硅pu涂层会满地都是放射性裂缝，极不美观。一般只需要在正中间切割一条缝即可，如不放心，可在两端的球场底线的位置分别切割一条缝。

十堰硅pu球场大部分基础都是混凝土基础的，而且做混凝土基础上面一定要切伸缩缝，切伸缩缝的目的就是起到一个让它很规则的去裂，还能起到一个裂缝断开的作用。我们在切伸缩缝的时候有什么讲究呢？怎么切伸缩缝更好呢？篮球场地坪伸缩缝怎么施工呢？

十堰硅pu球场地坪结构裂缝预控措施：按设计要求及施工规范，地基需分层回填、碾压密实（密实度大于0.93）；相邻板块之间添加传力桿；柱脚预设隔离物与地坪脱开等。

十堰硅pu球场地坪伸缩缝预控措施：合理配置钢筋及在混凝土内添加尼龙纤维、合理设计切割缝、切割深度到位、严格控制混凝土的塌落度、水灰比即可解决。通常建议在混凝土中加入钢纤维、尼龙纤维或面层绑扎钢筋或钢丝网片。

在配筋量无法改变的情况下，应缩小混凝土的开缝间距，推荐尺寸：

混凝土厚度50mm 开切间距不大于3M*3M 切缝深度 40mm以上

厚度为80-100mm 开切间距不大于4M*4M 切缝深度 50mm以上

厚度为150mm 开切间距不大于4.8M*4.8M 切缝深度 60mm以上

厚度为200mm 开切间距不大于6M*6M 切缝深度 70mm以上

面层钢筋為非结构筋时应切断，钢丝网片需切断。

十堰硅pu球场项目：着力解决了传统PU球场材料在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，是替代双组份PU的新一代环保产品。其拥有两大技术核心，完美解决四大运动体验焦点： 摩擦系数为0.57，拥有极佳防滑性能，运动安全不打滑； 单组份有机硅改性聚氨酯组成缓冲回弹结构，具有极佳的回弹性； 脚感舒适，弹性极高； 有效减少震动冲击，确保运动安全。

优正体育拥有众多项目经验，结合不同的施工结构，为客户量身定做

最佳的运动地材设计方案，获得了客户的一致好评，并在行业内取得了较高的声望。