

丙烯酸球场施工时需要注意哪些？

产品名称	丙烯酸球场施工时需要注意哪些？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸球场施工时需要注意哪些？

- 1、中涂和面涂料在温度不同的情况下根据施工要求可以适当加水
- 2、夏天常温不能高于35℃，冬天常温低于10℃时不要施工；分色层/纯面层，施工时如有喷面设备，表面效果更佳。

丙烯酸球场施工要具备的条件

温度：常温不低于10℃，不高于35℃；

湿度：空气相对湿度不超过85%；

坡度：四周设计合理排水沟，不低于3‰，不大于8‰；

平整度：3米直尺允许误差 3mm，无裂缝、脱层、返砂现象；

水泥强度：水泥基础强度必须达到C25以上；

沥青密实度：沥青基础要达到95%以上；

养护时间：新浇水泥不少于28天，新浇沥青不少于15天。

丙烯酸球场涂刷有什么技巧呢？

在进行丙烯酸球场材料涂刷时要先注意涂料选择问题，对于同一个球场材料工程，最好选择同一批球场材料，这样不会使后期涂刷时工程颜色出现不一致问题。

2

在进行材料颜色调配时，宜邦丽认为要注意搅拌，因为只有搅拌均匀，这样做出来的工程质量才会比较优质。

3

在进行丙烯酸球场材料涂刷时要注意温度的控制，最好温度能控制在15 ~ 26 ，这样做出来的工程效果最好。

4

在涂刷的时候，最好可以一气呵成，不要涂刷一小段就停一下，这样容易使球场涂层出现接痕。