

# 反压高温蒸煮锅 国龙厨房设备制造 反压高温蒸煮锅定制

产品名称	反压高温蒸煮锅 国龙厨房设备制造 反压高温蒸煮锅定制
公司名称	山东国龙食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博兴县兴福镇王桥南工业区
联系电话	18954387092

## 产品详情

使用杀菌锅的操作人员应经培训考试合格，反压高温蒸煮锅定制，应严格遵守安全操作规程和岗位责任制；发现不正常现象应及时处理。

杀菌锅装设有安全阀、压力表，温度计等附件，要保持安全，齐全、灵敏、可靠。在使用过程中应加维护与定期校验。本设备的安全阀启跳压力等于设计压力，应保持灵敏、可靠，应防止随意调整。压力表、温度计精度等级均为1.5级，公差允许内的差异是正常的。无铅封压力表不得使用，压力表指示失灵，刻度不清，表盘，反压高温蒸煮锅多少钱，泄压后指针不回零位，铅封损坏等情况均应立即更换。温度计应进行定期检验，使用前应以标准温度计校验正，以后每年校正一次，凡水1银柱断裂和与标准温度相差超过0.5 则应送修或更换。

从锅体材质上分为四种

- 1、全钢A型：杀菌锅全部采用不锈钢制作。
- 2、全钢B型：杀菌锅的锅体与夹套采用不锈钢制做，架体采用碳钢制作。
- 3、半钢型：产品锅体采用不锈钢，夹套架体采用碳钢制作。
- 4、碳钢型：产品全部采用碳钢制作。

从罐体结构上分为七种：

- 1、单罐杀菌锅

- 2、 双层杀菌锅
- 3、 双锅并联式杀菌锅
- 4、 三锅并联式杀菌锅
- 5、 卧式杀菌锅
- 6、 电汽两用杀菌锅

1、 电加热锅是通过电热管加热导热油来进行传热的，在加热过程中首要保证的是通气阀的通畅，夹层里面绝对不能有压力。

2、 电热管的使用一般需要3-5个月就要清理一次。清理时关闭通气阀，把锅体反方向往后摇，摇到锅口向下方向保证拆下电热管时夹层里面的导热油不要流出来。清理掉电热管上面的积碳，再把螺丝重新上好拧紧就行了。

3、 导热油随着设备的使用会消耗的，一般情况下需要半年就要补充一部分，补充到内外锅连接焊缝处往下10公分左右就可以。随着导热油内积碳的堆积和热效率的下降，设备正常使用一年就需要更换新油，反压高温蒸煮锅厂家，建议客户到卖液压油或润滑油脂的地方咨询购买，反压高温蒸煮锅，导热油标号300以上的都可以，不限厂家。

4、 电加热导热油锅采用380v电压，设备功率在12kw以上，要保证外接主线能够满足设备功率要求。

反压高温蒸煮锅-国龙厨房设备制造-反压高温蒸煮锅定制由山东国龙食品机械有限公司提供。反压高温蒸煮锅-国龙厨房设备制造-反压高温蒸煮锅定制是山东国龙食品机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。