

柴油发电机组控制器DACTS705

产品名称	柴油发电机组控制器DACTS705
公司名称	桂林市光明科技实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:桂林光明 型号:DACTS705 输出功率:0 (KW)
公司地址	桂林市七星区毅峰南路 1 6 号
联系电话	18977333478 15078353310

产品详情

品牌	桂林光明	型号	DACTS705
输出功率	0 (KW)	额定电流	- (A)
频率	- (Hz)	转速	- (RPM)
电压	- (V)	产品认证	ISO9001

性能特点利用外部开关或远端启动接口控制柴油发电机组自动启动和停机。提供故障保护停机功能，能自动检测12项油机故障（故障检测项可扩充）。使用动画图标式告警、故障显示，高亮度、多色液晶显示器显示参数。用户可自定义开关量输入、继电器输出。可选择监测油机单相电压或三相电压。控制器实时监测油机各项运行参数值：油机三相/线电压、负载三相电流、电池电压、水温、油压、油机转速、油机频率、充电电压、油机总运行时间。开关量输入：远端启动、水温高、2个自定义输入。继电器输出：lcd1 ~ lcd4，3个自定义输出。控制器自动监测故障包括：油机电压过高/过低、油机频率过高/过低、超速、电流过载、油压过低、水温过高、紧急停机、启动失败、充电失败、电池电压低。规格说明电源电压：dc8 ~ 36v dc油机电压输入：0 ~ 500v ac rms油机电流输入：0 ~ 5a ac油机频率输入：额速时0 ~ 99hz充电失败/励磁范围：8 ~ 35v dc。磁(速度)传感器电压输入：+ / - 0.5v ~ 70v(峰值)磁(速度)传感器频率输入：10,000hz(最大)继电器输出：vcc/2a dc。工作温度：-10 ~ + 60 外形尺寸：223.5 x 148.5 x 41mm (宽x高 x厚)安装开孔尺寸：197x135mm (宽x高),卡式安装