

房间实木门-----实木烤漆门系列

产品名称	房间实木门-----实木烤漆门系列
公司名称	佛山市乐多福门业
价格	.00/个
规格参数	安全等级:A级 产地:佛山 质量等级:优质
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 佛山市禅城区澜石工业区
联系电话	86 0757 83110581 13726615148

产品详情

安全等级	A级	产地	佛山
质量等级	优质	风格	欧式
抗压强度	强	拉伸屈服强度	强
产品类别	整套门	类型	家居门
门框板材厚度	自定	门框最大尺寸	自定
品牌	乐多福	品种	实木烤漆门
使用范围	房间	颜色	自定
硬度	硬	制作工艺	手工
木材质	橡木	材质	实木

价格面议！

欢迎来图来电定做！

qq：1525929852

邮箱：leduof@163.com

产品解析：

一.企业简介:佛山市乐多福门业经营部是一家集研发、生产、销售为一体的专业生产铝合金门的公司。公司拥有了一批强有力的领导班子和技术骨干，为佛山市乐多福门业经营部的发展奠定了坚实的基础！二.企业经营理念:1.诚信为天2.过去不等于未来3.不死才是硬道理 三.营销理念：服务，服务再服务四.经营目标:让乐多福门走进每一户家庭，给每一户家庭带去欢乐和福气。

五.本司专业生产铝合金门、实木门系列等，诚意邀请各地的经销商加入乐多福门业跟我们携手共创未来！

颜色选择：

实木复合门安装流程：

http://v.youku.com/v_show/id_xmjawotgzndq0.html（实木复合门的安装流程视屏）

- 1、现场质检：产品运到现场放置于安装位置时，由安装队负责人、设计人员及安装工人共同对门的状况进行检验，确认无误后方可进行安装；
- 2、门套组装：按照门扇及洞口尺寸在铺有保护垫或光滑洁净的地面进行门套组装；
- 3、配件定位：按照标准、设计或订购方要求组装合页、门锁，标准门合页为每扇两个
- 4、复核洞口：确定洞口的尺寸偏差是否影响安装或有否改动；
- 5、临时固定门套：将门套放于门洞口内，用木楔进行临时固定，临时固定点主要为门套左右两上角位置；
- 6、安装门扇：将门扇与门套用合页连接固定；
- 7、调整：运用木撑或专用工具在门套内侧进行横向和竖向支撑，进行门扇边缝等细部调整；运用垂线及其他工具进行垂直度调整。
- 8、胶结固定：使用发泡胶结材料对已调整标准的成套门进行最终固定，将发泡胶注入门套与墙体之间的结构空隙内，填充密度达百分之八十五以上；在四小时内不得有外力影响，以免发生改变；
- 9、锁具安装；
- 10、门脸线安装；在发泡胶结材料注入四小时以后，进行门脸线的安装；
- 11、密封条安装；
- 12、安装验收：分自检和甲方验收两部分，在自检合格后由甲方进行最后验收。

● 测量失误影响后果

目前市场上，在安装套装门之前，工人都会上门实地测量，这些测量数据将成为成品门的尺寸，因此对其精确度有较高的要求。行家王先生表示，一般室内门测量允许的误差在0.5厘米之间，否则成品门在安装时，要么出现“短腿”，要么房门闭合不上。按照装修程序，先铺瓷砖，再安装室内门，最后铺木地板。而通常是在木地板都铺装好后，才发现门无法闭合，这时只能对木门进行调整。遇到一些工人测量时比较随意，导致门的尺寸误差太大，无法修补，这时必须重做。温馨提示，安装室内门时，要必须注意各道工序的衔接。在地砖与地板的连接处安装门，地砖一般要铺入门洞内1厘米，这样以后木地板压条会正好压在门下，里外看起来都很整齐美观。把握这一点的关键在于瓦工，对于负责任的瓦工，应该是个常识，但是如果瓦工素质差就不好说了。建议业主在铺地砖之前，自己应该首先跟瓦工就此进行一下沟通。

● 木门色彩搭配方法

在家庭装修中，色彩的搭配是相对专业的问题，色彩搭配协调会加强市内环境的整体感和层次感，如果色彩过于凌乱繁杂，直接会影响到室内的空间感，过于花哨而缺乏品位。由于木门属于居室的立面功能性饰品，一般来说：木门同家居中的家具、墙面漆、窗套的关联比较大，同地板的关联相对较小。当居室环境为暖色调时，相对木门可以选择较暖的色系，当居室环境为冷色调时，相对应该选择浅一点的木门。木门应该同家具的颜色比较接近，同墙面色彩要有对应性反差。如：白色的木门最好让墙面漆带有色彩，这样才会让房间有层次感，不至于太“平”也会使房间效果感觉特别清新。木门的色彩同地面的协调要保持同一色性（如冷、暖），但最好不要一致，防止地面同墙面混浊不清，减弱居室空间感。

● 实木复合门的日常保养方法

- 1、清除木门表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，去污迹后，再干擦。切忌用清水冲洗。

- 2、注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在木门表面长时间放置，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。
- 3、注意木门的棱角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角油漆脱落。
- 4、合面、锁是活动配件，发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启时不灵活可往钥匙孔加入适量的铅笔芯末，不可随便注油。
- 5、由于木材有干缩、湿胀的特性，在温湿度差异较大的情况下，如出现轻微的开裂或收缩，这是正常的自然现象，不必惊慌，随着季节性的变化，这种现象会自然消失。

qq：1525929852 邮箱：leduof@163.com