

琪源 安装方便 柔性双膜气柜 沼气存储装置 沼气工程

产品名称	琪源 安装方便 柔性双膜气柜 沼气存储装置 沼气工程
公司名称	山东琪源环保设备有限公司兖州分公司
价格	180.00/立方米
规格参数	品牌:琪源 产品型号:QYHB2022 运行压力:3kpa
公司地址	山东省济宁市兖州区新兖镇百丰大厦915室
联系电话	0537-3168848 18953757507

产品详情

柔性双膜气柜相对于传统的钢构气柜，其造价低、安装迅速、无需防腐维护，因此得到了广泛的应用和发展。柔性双膜气柜独特新颖的造型外观，更是成为了环境工程中一道最亮丽的风景线。

功能描述

柔性双膜气柜主要由外膜、内膜和底膜三个部分组成。充气外膜形成一个保护外壳，即使遇到强风、雨雪天气，外膜也能够持续承压并保持刚度；内膜用于储存沼气，并根据储气量自动收缩膨胀；底膜平铺在土建基础上，使得沼气完全密封在内膜和底膜之间。气柜自带一套超压保护装置，以防止气柜紧急情况下产生超压。水封中可加入防冻剂，以满足严寒工况使用。

柔性双膜气柜的安装优势体现在：由于质量轻、体积小，且膜体在工厂已经全部成型，现场只是将很少的连接点和设备连接上去就可以了。沼气存储装置安装省时省力，经济划算。双膜气柜的重量是传统沼气的几分之一，这对其制作、运输、安装和基础，占地面积少，节省气柜地基和反应器顶盖成本。都大大节省了建造的时间和材料成本。