

GTICR200手持身份证阅读器|国腾身份证阅读器|二代证读卡器

产品名称	GTICR200手持身份证阅读器 国腾身份证阅读器 二代证读卡器
公司名称	昆山三迅电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:身份证阅读器 品牌:国腾 型号:GTICR200
公司地址	昆山高新区技术产业18962644078
联系电话	86-051257171712 18912653120

产品详情

类型	身份证阅读器	品牌	国腾
型号	GTICR200	正常扫描身份证时间	0.1(S)

gticr200手持身份证阅读器

1、产品背景

gticr200是专门为手持移动应用频繁的行业设计的多功能二代证核验设备，具备第二代居民身份证读取验证、流动人口管理、黑名单比对等功能，广泛应用于公安、金融、邮政、保险、交通运输部门、特业等行业领域。

2、产品图片

3、产品功能

联机核验二代证
脱机核验二代证
支持公安部各类型黑名单比对
支持流动人口管理
支持行业应用扩展
提供应用程序api
全触摸手写输入

4、硬件指标参数

名称		参数
读卡系统	射频技术	符合iso14443typeb标准
	保密模块	居民身份证验证安全控制模块
	读卡距离	0 ~ 5cm
	工作频率	13.56mhz
	阅读器调制	调制输出比特率106kbit/s (fc/128) ;
	输出	调制方式ask调制; 调制系数8% ~ 14%; 编码方式nrz-l
天线能量输出	天线表面电磁场强度h(mah)x 7.5a/mrms;	
	天线表面法线方向5cm处电磁场强度hmin 1.5a/mrms	
显示特性		3.5寸tft液晶, 26万色, 320 × 240像素, 全触摸液晶屏
存储特性		1gflash, 64msdram
可选配件		大容量tf卡、gsm模块、gps模块
通讯接口	串口	rs232
电池容量		大容量可充电锂电池 (2000(mah))
联机软件	应用平台	win98/2000/xp/2003server linux操作系统 ; unix操作系统
	开发套件	api支持vc/delphi/vb/pb等 api支持java及网页调用 ;
工作环境	工作温度	0~+50
	贮运温度	- 40 ~ +60
	工作湿度	<90%rh
	贮运湿度	20% ~ 93%rh(40)
	大气压力	86kpa ~ 110kpa
可靠性		平均无故障工作时间 (mtbf) 不小于5000小时
适用标准		《ga450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》 《1ga450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第1号修改单(草案)》 《ga467-2004居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》