

# 船用不锈钢蝶阀标准 南京科宁阀门有限公司 益阳不锈钢蝶阀

产品名称	船用不锈钢蝶阀标准 南京科宁阀门有限公司 益阳不锈钢蝶阀
公司名称	南京科宁阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁高新园区
联系电话	18114703133 18114703133

## 产品详情

蝶阀适用于流量调节。由于蝶阀在管路中的压力损失比较大，不锈钢对夹式蝶阀，还应考虑关闭时蝶板承受管道介质压力的坚固性。此外，还必须考虑在高温下弹性阀座材料所承受工作温度的限制。蝶阀的结构长度和总体高度较小，开启和关闭速度快，船用不锈钢蝶阀标准，且具有良好的流体控制特性，蝶阀的结构原理适合制作大口径阀门。当要求蝶阀作控制流量使用时，的是正确选择蝶阀的尺寸和类型，使之能恰当地、有效地工作。

三偏心双向硬密封蝶阀，其特征在于：所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构，在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料；固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形，解决了阀门在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈，具有金属硬密封和软密封的双重优点，无论在低温和高温情况下，均具有零渗漏的密封性能。阀门是管路流体输送系统中控制部件，用来改变通路断面和介质流动方向，具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。用于流体控制的阀门，从的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格繁多，益阳不锈钢蝶阀，阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。可用于控制水、蒸汽、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和性流体等各种类型流体地流动，阀门的工作压力可以从0.0013MPa到1000MPa的超高压，工作温度可以从-270 的超低温到1430 的高温。船用不锈钢蝶阀标准-南京科宁阀门有限公司-益阳不锈钢蝶阀由南京科宁阀门有限公司提供。南京科宁阀门有限公司为客户提供“通风阀,百叶阀,插板阀,启闭门,高温阀”等业务，公司拥有“科宁”等品牌，专注于蝶阀等行业。，在南京市江宁区苏源大道19号江宁九龙湖国际企业港的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：常总。