

# 爱涂美丙烯酸地坪漆——

产品名称	爱涂美丙烯酸地坪漆——
公司名称	大连弘天伟业装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连市沙河口区五一路幸福E家福乐园4区22#1-18-2
联系电话	0411-39745606 15942493010

## 产品详情

### >> 简介

爱涂美丙烯酸地坪漆A7550是一种快干型丙烯酸面漆，具有良好的保色性及施工性能。专门用在混凝土和钢板所做的地台，可用作室内及及户外高级地坪涂料。

### >> 适用范围

适合涂装在具有腐蚀环境中的室内、外钢结构和混凝土表面，同时亦可作为隧道用的面漆和中间漆，本产品特别适用于网球场、羽毛球场、棒球场等运动场馆的地坪涂装。1.附着力佳  
2.耐磨性能、抗碰撞性能极佳 3.容易清洗和翻新施工

### >> 物理参数

基料：丙烯酸树脂。颜色：多种颜色 闪点：30

比重：1.3kg/L 固体体积含量：55% 理论涂布率：6m<sup>2</sup>/L（以90um干膜计）

干燥时间：1.表干：1小时（20 /70RH）2.硬干：48小时 重涂间隔：最小4小时，最大3天

混合配比：A7550：C8550=10：1（重量比）

### >> 施工说明

表面处理：涂装表面应先涂上适当的底漆，钢板表面应先漆上防锈底漆，混凝土表面不应用较强的碱性，PH小于10，并要先涂上环氧封闭底漆，同时被涂表面必须干燥、清洁、无油污和其它附着物。特殊表面处理请向本公司技术部查询。

### >> 建议油漆配套

底漆：爱涂美环氧清漆A5050涂一遍，参考用量：0.1L/m<sup>2</sup>，即180m<sup>2</sup>/组（20L）

面漆：爱涂美丙烯酸地坪漆A7550涂二遍，参考用量：0.3L/m<sup>2</sup>，即60m<sup>2</sup>/组（20L）

罩 光：爱涂美罩光清漆A6300一遍，参考用量：0.1L/m<sup>2</sup>，即160m<sup>2</sup>/组（16L）

施工方法：无气喷涂、刷涂、滚涂或普通喷涂。

稀 释 剂：A0220（最大体积用量）刷涂和滚涂10%，无气喷涂5%，普通喷涂15%

清洗剂：A0220

>> 注意事项

1.漆基和稀释剂混合均匀后再施工。

2.采用指定的稀释剂作稀释，配制好的油漆必须在混合使用期内用完。

>> 安全守则

施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。 易燃物品，远离火源，在施工范围内不宜吸烟。

储存在阴凉干爽的地方。