

## 山西防爆正压柜厂家 通安防爆适用范围多样

产品名称	山西防爆正压柜厂家 通安防爆适用范围多样
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

### 产品详情

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

防爆除湿机的防爆是如何定义的？首先就要理解防爆这个词的意义。这就要说到1897年美国国家消防协会发布的国家电气规范简称为NEC。NEC也被称为NFPA70和ANSI/NFPA 70，它被纳入NFPA规范。而他用于危险产品时可接受的防护定义便包括：防爆，防尘，本质安全，气密密封。这也确定了在危险场所的所有组件必须符合标准，粉尘防爆正压柜厂家，有了这个的定义，相信大家心中明了许多。

而在这其中使用的便是工业防爆除湿机，因为它通常被放置在苛刻的环境中。不断接触大气中的腐蚀性元素，如，硫酸，等都会对防爆除湿机盘管造成破坏。通安防爆除湿机，满足使用者对安全的所有需求。防爆除湿机的进风温度，水冷冷凝器的进水温度，风冷冷凝器室外进风温度按照GB/T19411的规定。

但防爆除湿机不能随意安装。首先将防爆除湿机放置在空气流通的地方，避免放在死角，造成气流短路，达不到需要的抽湿效果，其次避免日光直射或接近发热器具。

南阳通安防爆公司专门生产防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

风机盘管选型刚开始：确立所采用汽轮机的形式、尺寸、风管部位等规定。

1、在采用风机盘管冷冻机组时，是把布置加热负载与汽轮机显热负荷相符合。在大部分状况下，风管有任何的汽化热容积，可考虑布置必须。如应用户外气体则相对整修其负载及计算方法：温度升（ ）= 气体泄漏电流（ db ）。

2、制暖：一般按致冷采用的汽轮机，采暖潜质是任何的，回卡路里是依照出水量同样时来选中的，即用漏水温度来考虑房间内需要加温负载，山西防爆正压柜厂家，房间内加温负载，不锈钢防爆正压柜厂家，送风温度（ ）。

3、致冷：房间内加热致冷负载（ ，房间内总热致冷负载，送风温度（ db/ wb ），漏水温度（ ），风速（ ）。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

### 防爆控制柜中如何正确使用加热器

在寒冷的天气中，当需要大量的热量来达到恒温器设置时，或者在连续全年使用的应用中，传统的条形加热器可能使加热器周围区域的温度远高于所需水平。这可能导致机柜中的热量分布不均匀，其中区域测量的温度远离条形加热器。另一方面，PTC加热器用可变电阻元件，其响应于空气温度变化而改变电阻。随着空气温度下降，加热器元件的电阻减小，允许多电流流过加热器，琴台式防爆正压柜厂家，这导致热量中的功率增加。同样地，随着空气温度升高，加热器元件的电阻增加，允许少的电流流过加热器，这导致热量的功率减小。PTC加热器配有风扇，用于使外壳中的空气往复，从而在整个外壳中产生均匀的热量分布。

山西防爆正压柜厂家-通安防爆适用范围多样由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事分体式防爆空调，分体式防爆空调厂家，分体式防爆空调价格的厂家，欢迎来电咨询。