

聚四氟乙烯焊接及衬里 样品

产品名称	聚四氟乙烯焊接及衬里 样品
公司名称	扬中市永胜氟塑电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 标准编号:GB
公司地址	扬中市八桥镇万福村
联系电话	0511-88511878 13805293799

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
标准编号	GB	型号	200-800
材质	四氟	使用温度	-55度~+150度()

聚四氟乙烯衬里是指聚四氟乙烯板经焊接加工，使之成为各种容器（如釜，贮槽，管道）的衬里或特殊形状产品的技术。

1. 热风焊条焊，将pfa焊条用类似聚氯乙烯焊条的技术。
2. 热压搭接焊，在高温及压力下将聚四氟乙烯热融为一体。
3. 衬里对各种型号规格的容器及管道的内壁用四氟管或板经加工处理，进行紧衬和松衬。

技术要求：

热压搭接焊：焊接强度大于等于16mpa，剥离力大于0.5mpa

热风焊条焊:焊接强度大于等于12mpa,剥离力大于0.5mpa

焊接及整个衬里层经24kv高频电火花检验应无击穿。

使用温度：-55度~+150度