

# 烟台康养中心设计 烟台康养中心设计 烟台医疗养老院设计装修公司

产品名称	烟台康养中心设计 烟台康养中心设计 烟台医疗养老院设计装修公司
公司名称	深圳市酷思医美医院环境设计装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国所有城市均可提供服务
联系电话	18718568128

## 产品详情

烟台康养中心设计 烟台康养中心设计 烟台医疗养老院设计装修公司

养老院设计包括入口设计、公共活动区域设计、景观设计、卧室设计、卫生间设计、走廊设计等几个方面，下面一起来看看详细介绍：

### 入口设计

养老院的入口不仅是进出养老院的必经之路，还是受人欢迎的休憩、观望和等候的地方；尤其对于行动不便的老人来说，入口区域也是其主要活动场所。所以养老院的入口应该设有顶棚覆盖，闲坐区，铺装区分入口，安全柱设置和铺装界分边界等。

## 公共活动区域设计

公共活动区离老人的居室不宜过远，且应具备易见性和通达性。受庇护的区域而形成的空间，建筑物直角两翼形成的空间或者绿植构造形成的空间都可以用来设计成公共活动区。公共活动区应该具有丰富的空间形式，植被营造的舒适环境，可移动的桌椅方便交流，铺装明确边界保障安全以及科学的灯光设置。

在设计养老院公共活动区域时，应该满足清晰的视觉环境、清晰的视觉环境、合适的运动场所等几个方面。

## 景观设计

养老院的景观可以有林地、草坪和和苗圃，这些景观不仅让老人拥有身心舒适的生活环境，也提供了老人与大自然亲密接触的机会。

养老院景观设计必须满足这三个需求：自由漫步空间的需求、健身活动空间的需求和休憩停留空间的需求。

## 卧室设计

床位长边的间距不应小于0.85m；

当需要护理时，床位长边离采光外墙的墙面间距不应小于0.6m；

靠通道的床位端部与墙面间距不应小于1.05m；

室内家具采用圆角；

卧室内应设置顶灯、床头台灯床角灯等照明设备，光源宜采用暖和型；

卧室的床头柜旁、卫生间、公共浴室的更衣室等场所应设置呼叫系统，并将信号直接送到护理室或值班室。

## 卫生间设计

卫生间地面与相邻房间地面不应有高差，地面应采用防滑材料；

卫生间墙面应设安全扶手。与坐便器相邻墙应设0.7m高的“L”型安全扶手或“冂”型落地式安全扶手；

贴墙浴盆的墙面应设0.6m高的“L”型安全扶手，入盆一侧紧邻盆缘处应设落地式立杆安全扶手。浴盆底部应有防滑措施；

坐便器高宜为0.4m，浴盆不宜高于0.45m，浴盆一端应设不小于0.4m宽的坐台。

## 走廊设计

养老院走廊设计除了要做好记错基础的防滑防摔设计之外，还要做到这几点：1、增大走道宽度；2、合理的安装走廊扶手；3、设置走廊休息区；4、增加老年人的舒适度和便利度；5、设计走廊储物空间；6、防风避雨设施齐全；7、走廊中设置洗手池方便清理。