

国标电缆 MHYBV-7-1带插头拉力电缆

产品名称	国标电缆 MHYBV-7-1带插头拉力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐全 型号规格:MHYBV-7-1-50 厂家:天津市电缆总厂一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

国标电缆 MHYBV-7-1带插头拉力电缆

矿用通信拉力电缆MHBYV-5

MHYBV-7-1电缆，MHYBV-7-1带插头拉力电缆，天联电缆

MHYBV-7-1-X5 25米拉力电缆 MHYBV-7-1-X25 50米拉力电缆

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1（KTC通讯控制保护系统用）产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。使用温度：40 +70。安装温度：不低于10。

MHYBV-7-1电缆，MHYBV-7-1带插头拉力电缆，天联电缆

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1（KTC通讯控制保护系统用）

产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准:MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度：—40 ~ +70 。

安装温度：不低于—10 。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1：

电线电缆，国标电缆，MHYBV-7-1，插头拉力电缆，矿用七芯电缆