

进口透明PET薄膜 PET薄膜

| | |
|------|---------------------------------------------------|
| 产品名称 | 进口透明PET薄膜 PET薄膜 |
| 公司名称 | 上海左宝薄膜科技有限公司 |
| 价格 | 23.00/公斤 |
| 规格参数 | 材质:PET薄膜 用途:工业用 厚度:0.012-0.25 (mm) (mm) |
| 公司地址 | 浦东新区航头镇沪南公路4708号1室 |
| 联系电话 | 86 021 68240084 18917014480 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------------------------|-------|-----------------------|
| 材质 | PET薄膜 | 用途 | 工业用 |
| 厚度 | 0.012-0.25 (mm) (mm) | 宽度 | 10-2000 (mm) (mm) |
| 拉伸性能 | 强 | 厂商/产地 | 美国, 日本 (杜邦, 东洋纺) |
| 抗冲击性能 | 一般 | 生产工艺 | 双向拉伸 |
| 撕裂性能 | 一般 | 外观 | 洁净 |
| 卫生性能 | 好 | 阻隔性能 | 好 |

林翼馨：18917014480

聚酯薄膜是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料。它是一种无色透明、有光泽的薄膜，机械性能优良，刚性、硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高温和低温，耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好，是常用的阻透性复合薄膜基材之一。但聚酯薄膜的价格较高，一般厚度为12mm，常用做蒸煮包装的外层材料，印刷性较好日本东洋纺toyobo光学级高透明耐高温pet覆膜.双面，单面油膜增强附着力处理.印刷附着力强.供应日本东洋纺pet：型号a4300 a4100具有以下优点：一)耐热，耐水，耐化学特性.熔点260摄氏度以上.二)尺寸恒定性.拥有优等的电质量.三)光滑均匀，粘合性和电化预防特性.四)透明性非常优越.透光性90%，厚度增加.透光性几乎不变.本产品主要适用于：电子、印刷、包装、绝缘、软性线路印刷、显示器屏保pet、薄膜开关、薄膜视窗、印刷胶片、拼版片基、不干胶底纸、涂胶、涂硅、电机垫片、电缆带、仪表面板、电容绝缘、imd手机外壳