

# YHD耐低温橡套软电缆 YHD 3\*2.5电缆

产品名称	YHD耐低温橡套软电缆 YHD 3*2.5电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:银顺 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

### WYHP野外用铜丝屏蔽软电缆（企业标准）

本产品供交流额定电压500V及以下的野外环境中。使用在野外耐一定的摩擦,其中使用镀锡铜丝使得铜丝能够得到长时间保护不容易收到污染。

### 用途

本产品使用于交流电压500V及以下野外环境中

### 使用条件

环境温度为-45 ~ 50 ,相对湿度为25 ± 3%。电缆线芯的长期允许工作温度不超过 70 。

### 型号,规格尺寸及重量

型号	标称截面	镀锡铜绞线		绝缘厚 度	护套厚度	电缆外径	电缆重量
		根数/直径	直径				
WYHP	4 × 0.72	19 × 0.23	1.15	0.8	1.5	11.7	180
	17 × 0.75	2.0	19.6	541			
	25 × 0.75	22.7	727				
	37 × 0.75	2.5	26.9	1050.4			

“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污场合适用。型号规格有：WYH（野外橡套电缆）,YHD（野外橡皮绝缘电力电缆）,WYHDP（野外用橡皮绝缘电缆）,WYHP（野外用电缆）,WYH（野外用移动式橡皮电缆）。

1.【YHD野外用电缆】,供在环境温度为-35 到 50 范畴内利用。

2,实用范畴：实用于交流额外电压500V或直流1000V,野外条件下利用,镀锡铜芯,橡皮绝缘橡皮护套电力电缆。

3,线芯的恒久允许事情温度应不超过 65 。

YHD电缆 YHDP电缆 野外用YHD耐寒电缆

4,型号 名称及用处

2,电缆供在环境温度为-35 到 50 范畴内利用。

【YHD 野外用橡皮绝缘橡皮护套电力电缆】  
连接产业用移动用电气设备用电缆,能承受相称的外力作用。

5,技能要求

绝缘线芯应能担当下列元宝的交流50赫兹试验电压的火花击穿试验。

橡皮绝缘标称厚度 试验电压V

制品电缆电压试验不浸入水中,线芯间应能担当50赫兹电压2000伏,时间5分钟的耐压试验。

制品电缆线芯的绝缘电阻换算到电缆长度1公里,温度 20 时,应不小于50兆欧。

允许长度不小于25米的短段电缆交货,其数量不该超过交货总长度的10%。长度计量毛病不超过 -0.5%。

1,适用范围：适用于交流额定电压500V或直流1000V,野外条件下使用,镀锡铜芯,橡皮绝缘橡皮护套电力电缆。

2,电缆供在环境温度为-35 到 50 范围内使用。

3,线芯的长期允许工作温度应不超过 65 。

4,型号名称及用途

YHD 野外用橡皮绝缘橡皮护套电力电缆 连接工业用移动用电气设备用电缆,能承受相当的外力作用。

5,技术要求

绝缘线芯应能经受下列的交流50赫兹试验电压的火花击穿试验。

橡皮绝缘标称厚度试验电压V