

H型层叠式肉鸡笼 H型层叠式肉鸡笼供应 昌泰机械

产品名称	H型层叠式肉鸡笼 H型层叠式肉鸡笼供应 昌泰机械
公司名称	五莲县昌泰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	五莲县高泽镇工业园
联系电话	18963309098 18963309098

产品详情

在鸡笼里养鸡一定要做好清粪工作，若堆积会污染鸡笼内环境，带来病原体，下面教大家鸡笼养鸡的清粪方式：

可以在鸡笼的走道两侧，H型层叠式肉鸡笼，以鸡笼下层底网外侧缘和地面的垂直点处与走道平行开一条宽25~30厘米的集粪沟，H型层叠式肉鸡笼厂家，沟长与鸡笼长度相等，集粪沟深度20厘米，沟底坡度3-5度，鸡舍入门端沟底稍高，另一端的沟底稍低，与集粪沟对应的鸡舍房山墙处留一出粪口，以便粪水流到舍外。通道及笼下地面相应要有一定弧度，中间稍高，两侧稍底，坡度为3度。地面、通道与集粪沟均用水泥硬化成光滑地面。

3、光照：虽然光照对于雏鸡的生长没有很大的关系，但是合理的光照可以让雏鸡的采食量发生变化，养殖户在肉鸡雏鸡时期

应确保光照强度达到20勒克斯以上。前7天可以使用60w白炽灯，保持1-3天24小时光照，H型层叠式肉鸡笼供应，从4天起光照时间每天减少1小时。

4、温度：肉鸡雏鸡阶段需要的温度比较高，养殖户要注意雏鸡前3日龄温度一般控制在35-37℃，如果雏鸡体质弱可以适当提高1℃左右，4-7天温度控制在34-36℃。保持温度的适宜、均匀、稳定对雏鸡的健康和生长发育至关重要，是养好雏鸡的关键。

2、育成(41~140日龄)笼，一般均为三层，总体宽度为1.6~1.7米，高度为1.7~1.8米。每个单笼长800毫米，高400毫米、深420毫米。笼底网孔20~40毫米。笼顶、侧、后的网孔为25×25毫米。笼门宽1140~150毫米

, 每个单笼可容育成鸡7~15只。

3、肉用仔鸡笼，通常多采用立体笼养，三或四层重叠，笼子的结构和密度与育成笼相似。

H型层叠式肉鸡笼-H型层叠式肉鸡笼供应-昌泰机械(诚信商家)由五莲县昌泰机械制造有限公司提供。“养殖设备,链条,链轮,鸡笼子,蛋鸡笼,肉鸡笼”选择五莲县昌泰机械制造有限公司，公司位于：五莲县高泽镇工业园，多年来，昌泰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：贺经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昌泰机械期待成为您的长期合作伙伴！